

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1306.600

Publisering : 26.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1306.600

Opprettet: 26.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse: Takhelling 30° framover

Materiale:
Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjeplate: Stålplate
Låsinnsett HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600

Overflate:
Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 66
IP X9

Kapslingsgrad IP iht. DIN 40 050-9:
IP 69K

Kapslingsgrad NEMA:
NEMA 13
NEMA 4X

IK-kode: IK08

Leveringsomfang:
Helt tett kapsling
Dør med innstukket pakning
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate

Grunnmateriale: Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 390 mm Høyde (foran): 430 mm Høyde bak: 549 mm Dybde: 210 mm
Montasjeplate:	Bredde: 330 mm Høyde: 355 mm
Døråpningsvinkel:	125°
Antall eksklusivlåser:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	14,7 kg
EAN:	4028177567603
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	HD Kompaktapparatskap, BHD: 390x430(H1)x549(H2)x210 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med dørhengsling og pakning silikon
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL
Sertifikater:	EAC Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring