

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm) Lufteffekt 320 - 480m³/h – SK 3342.024

Publisering : 25.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Innskyvingsvifte for 19" (482,6 mm) Lufteffekt 320 - 480m³/h – SK 3342.024

Opprettet: 25.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået. Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.

Farge: RAL 7035

Leveringsomfang: Tilkoblingsklar enhet
Inkl. klemmestrip og festemateriell

Henvvisning til best.nr.: Leveringstid på forespørsel

Produktegenskaper

Total kjøleeffekt/antall viftemoduler:

Lufteffekt (frittblåsende): 480 m³/h

Måledriftsspenning: 24 V (DC)

Dimensjoner: Bredde: 482,6 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 200 mm

Viftenes akseavstand: 105 mm

Temperaturområde: Drift (omgivelse): -10 °C...+55 °C

Driftsstrøm maks.: ved DC: 0,74 A

Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	6 A
Lydtrykknivå:	ved DC: 51 dB(A)
Antall vifter:	3
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	1,86 kg
EAN:	4028177041509
Tolltariffnummer:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Produktbeskrivelse:	SK Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 24 V (DV), BHD: 482.6x44x200 mm

Godkjenninger

Godkjenninger:	Godkjenningsoversikt UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring