

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Kompaktlys – SZ** **4140.010**

Publisering : 21.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kompaktlys – SZ 4140.010

Opprettet: 21.08.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Utgående artikkel

### Produktbeskrivelse

**Fordeler:**

- Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys
- Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak, monter lys – ferdig
- Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
- Transparente lysavdekning, rillet innvendig

**Farge:** lht. RAL 7035

**Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:** IP 20

**Leveringsomfang:**

- Kompaktlys med klips- og skruefestesett
- Lys
- Lysavdekning
- Tilkoblingsledning
- Inkl. festemateriell

**Henvisning:** Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig

**Henvisning til best.nr.:** Kabelvending over bakside er mulig

### Produktegenskaper

**Dimensjoner:**

- Bredde: 455 mm
- Høyde: 59 mm
- Dybde: 24 mm

**Måledriftsspenning:** 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  
Spennings toleranse:  $\pm 10\%$

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monteringsmuligheter:</b>               | TS horisontalprofil fra takrammen: direkte<br>TS, SE vertikalprofil: direkte<br>SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte<br>SE-profiler på siden av takrammen: direkte<br>AE, CM, TP: med festesett magnet<br>AE: med skinne for innvendig utbygging |
| <b>Monteringsmål:</b>                      | Festeavstand klips/magnet: 400 mm<br>Festeavstand skruefeste: 475 mm                                                                                                                                                                                        |
| <b>Driftstemperatur:</b>                   | Drift (omgivelse): -15 °C...+45 °C<br>Lager: -20 °C...+70 °C                                                                                                                                                                                                |
| <b>Driftsstrøm:</b>                        | Ved 230 V/50 Hz: 0,045 A - 0,088 A<br>Ved 110 V/60 Hz: 0,083 A - 0,149 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>Effektforbruk:</b>                      | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Utrustning (elektrisk):</b>             | Forkoblingsapparat: Bredspennings-EVG<br>Lys: Lysstofflampe T5<br>Lengde tilkoblingskabel: 3 m<br>Ledningsfarge: gul<br>Stikkontakt (type): Integrert, på-/av/dørposisjonsbryter-drift                                                                      |
| <b>Merkeisolasjonsspenning:</b>            | 500 V DC/1s                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Merkestøtspenning fase mot jord:</b>    | 1000 V AC                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Merkestøtspenning fase mot fase:</b>    | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kapslingsklasse:</b>                    | II (beskyttelsesisolert)                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tilkoblingsmuligheter:</b>              | Integrert tilkoblingsledning med åpen ende<br>Dørposisjonsbryter                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lys montasjetype:</b>                   | fastskruing<br>Klips-feste<br>Magnet-feste (tilbehør)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kabelvending over bakside er mulig:</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lysavdekning:</b>                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pakkeenhet:</b>                         | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vekt/VE:</b>                            | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kobberandel (kg / stk.):</b>            | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EAN:</b>                                | 4028177522725                                                                                                                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tolltariffnummer:</b>   | 94054095                                                                                                      |
| <b>ETIM 7.0:</b>           | EC000321                                                                                                      |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC000321                                                                                                      |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27189241                                                                                                      |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>     | 27189241                                                                                                      |
| <b>Produktbeskrivelse:</b> | SZ Kompaktlys, BHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift, ENEC |
| <b>Godkjenninger</b>       |                                                                                                               |
| <b>Sertifikater:</b>       | EAC                                                                                                           |