

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"- profilsinner – DK 5509.110**

Publisering : 19.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"-profilskinner – DK 5509.110

Opprettet: 19.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktet utløper: 30.04.2021 |||Artikkelen erstattes av: 5309116

Produktbeskrivelse

Materiale:	Stålplate Aluminium
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Grunnfarge:	RAL 7035
Farge:	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005
Leveringsomfang:	Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E 19" (482,6 mm)-festeprofil foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av blindplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt) Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. . 85 %), delt vertikalt, 180°-hengsler
Henvisning:	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen

Grunnmateriale:	Stålplate
Produktegenskaper	
Dimensjoner:	Bredde: 800 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 1000 mm
Montasjehøyde for komponenter:	42 U
Nivåavstand (ved levering):	745 mm
Utførelse 19":	Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Utførelse dører:	ventilert
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak:	87 mm / 165 mm
Belastning:	15000 N
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	97,8 kg
EAN:	4028177678125
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
Produktbeskrivelse:	Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000x1000 mm, 42 HE, Aluminiumplatedør foran, ventilert, Stålplatedør bak, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL9005.
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL

