



Coreline tempo X-Large

BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S

CORELINE TEMPO X-LARGE - LED module 36000 lm - 740 nøytralhvit - symmetrisk

Coreline tempo X-Large lever opp til Corelines løfte om innovative, enkle og kvalitetssikrede lysarmatur; Systemet er laget for å være lett å montere, og erstatter tradisjonell flombelysning. Det har kort inntjeningsstid og et flust av bruksområder, som åpner for flere muligheter til å optimalisere ytelsen og besparelsen, for eksempel på idrettsanlegg, industrielle/kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.; Flombelysningen kommer med et QR-kodebasert servicemerke fra Philips, som hjelper deg med monterings- og vedlikeholdsarbeid, og som samt gir deg et digitalt bibliotek av belysningsmidler og reservedeler.; Coreline tempo X-Large gjør det også mulig å koble seg til ressursstyringssystemer for belysning, som Interact City og Interact Sports recreational

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildeseriekode	LED360 [LED module 36000 lm]	Kabel	Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols
Lyskildefarge	740 nøytralhvit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
Antall forkoblingsenheter	2 units	CE-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	ENEC-merke	ENEC plus mark
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Optisk deksel-/linsetype	FG [flatt glass]	Utendørs optikktype	symmetrisk
Lysstrålespredning fra armatur	73° x 26°	Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Kontrollgrensesnitt	-		
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols		

Coreline tempo X-Large

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	4
I samsvar med EU RoHS	Ja
Lyskildetype, motortype	LED
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
Produktseriekode	BVP140 [CORELINE TEMPO X-LARGE]

Teknisk belysning

Lysspredning oppover	0
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	53 A
Startstrømtid	0,3 ms
Strømfaktor (min.)	0.99

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Acrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Festemateriale	Stål
Monteringsenhet	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	540 mm
Total bredde	560 mm
Total høyde	70 mm
Effektivt projisert	0,26 m²
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 560 x 540 mm (2.8 x 22 x 21.3 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	---

Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	31320 lm
Toleranse for lysytelse	+/-7%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	139 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>70
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	225 W
Strømforbruktoleranse	+/-11%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 75 000 timer	7,6 %
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	L91
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	L96

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869987284700
Produktnavn for bestilling	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S
EAN/UPC – produkt	8718699872847
Bestillingskode	87284700
Lokal kode	3501138
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	912300024340
Nettovekt (stykk)	17,010 kg




Coreline tempo X-Large

Målskisse




CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140


Fotometriske data




OFPC1_BVP140T251xLED360-4S740S



OFPC1_BVP140T251xLED360-4S740S



OFC51_BVP140T251xLED360-4S740S



OFC51_BVP140T251xLED360-4S740S

Coreline tempo X-Large

