

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktsystemskap CM – CM 5113.500

Publisering : 07.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktsystemskap CM – CM 5113.500

Opprettet: 07.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Produktet utløper: 30.11.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1261000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate:	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med hengslet(e) dør(er) 3-punkts låssystem med splittlåsinnsetts Montasjeplate Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 1200 mm Dybde: 400 mm
---------------------	---

Montasjeplate:	Bredde: 540 mm Høyde: 1155 mm
Antall dører:	1
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	56 kg
EAN:	4028177479715
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	CM Kompaktsystemskap, BHD: 600 x 1200 x 400 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, bunn åpen
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CSA Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code
Forklaringer:	Samsvarserklæring