

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8265.000

Publisering : 06.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8265.000

Opprettet: 06.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:

Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate:

Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

Farge:

RAL 7035

**Kapslingsgrad IP iht.
IEC 60 529:**

IP 55

Kapslingsgrad NEMA:

NEMA 12

**Typeklassifisering iht.
UL 508A:**

Type 1, 12

IK-kode:

IK10

Leveringsomfang:

Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås

Grunnmateriale:

Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1200 mm Høyde: 1600 mm Dybde: 500 mm
Montasjeplate:	Bredde: 1099 mm Høyde: 1496 mm
Antall dører:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	156 kg
EAN:	4028177817739
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 1200x1600x500 mm, stålplate, med montasjeplate, dobbeltdør i front

Godkjenninger

Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring