

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8615.000

Publisering : 07.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8615.000

Opprettet: 07.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate:
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12

Typeklassifisering iht. UL 508A: Type 1, 12

IK-kode: IK10

Leveringsomfang:
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås

Grunnmateriale: Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredde: 600 mm
Høyde: 1200 mm
Dybde: 500 mm

Montasjeplate: Bredde: 499 mm
Høyde: 1096 mm

Antall dører: 1

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 66 kg

EAN: 4028177813755

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Produktbeskrivelse: VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 600x1200x500 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

Godkjenninger

Godkjenninger: Bureau Veritas
CSA
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Sertifikater: Certificate of manufacturer according to RMRS
EAC
Kapslingsgrad

Forklaringer: Samsvarserklæring