

C51-S

C51SL4560





C51-S 540x1500 LED 20000 DALI 840 4xSLS

Effektiv idrettshallarmatur i IP23 eller IP54(RPG). Armaturhus i hvit epoksy/polyester pulverlakkert stål. Optikken er i kraftig aluminium med ekstrem høy refleksjonsverdi for optimal virkningsgrad. Samsvarer med DIN 57 710 del 13 balltest. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

IP klasse:	23
IK klasse:	10
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25

Dimensjoner

Nettovekt:	12,1
Bruttovekt (kg):	13,14
Lengde (mm):	1496
Bredde (mm):	540
Høyde (mm):	77

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	181
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	7

Armaturhus

Materiale

Farge

Optikk

Optikk

Reflektor materiale

Reflektor farge

Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

8

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	16
Leakage Current (mA):	1
Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	2

Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Gjennomgangskopling	
Merknader	
Spesiell sertifisering	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy