

C20-P4

C20083698





C20-P4 WH 50/50 1500 LED 7800DALI CSD PRE CP2,5 830 MP

En slank nedhengt armatur i ekstrudert aluminium med støpte endestykker i aluminium. Et bredt klart uplightdeksel gir enkel rengjøring og høy LOR. Armaturen har bare 30 mm synlig høyde. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

IP klasse:	20
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	40

Dimensjoner

Nettovekt:	6,1
Bruttovekt (kg):	6,62
Lengde (mm):	1574
Bredde (mm):	200
Høyde (mm):	46
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	1500

Optikk

Optikk:	MP - mikrop Prismatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	50/50

Elektriske data

Armaturhus

Materiale
Farge
Material endestykke

Driver

Driver	DALI med snorbryterdim. Kan ikke tilkoples e
Antall LED drivere	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	56
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Leakage Current (mA):	0,23

Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5mm
Kabellengde (m)	
Pluggtype	
Monteringstilbehør	Ferdigm
rekkeмонтasje	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy