



DEVIbasic™ meterware

DEVIbasic™ er en 1-leder varmekabel med flettet skjerm, og solid ytterkappe (ikke UV-bestendig). Den runde profilen og robuste konstruksjonen gir en rask, enkel og sikker installasjon innendørs, utendørs og ved rørinstallasjoner.

For å gi lang levetid, er alle kabler nøye inspisert, inkludert tester for Ohmsk motstand, høy spenning og materialfeil.

DEVIbasic™ kan tilpasses spesifikke prosjekter, avhengig av spenning, effekt, lengde på varmekabel og tilledning.



Merk: Det er installatørens ansvar å bruke tilledninger som er dimensjonert for installasjonen, skjøtesett som gir tilstrekkelig mekanisk styrke, flammebestandighet og vanntetthet samt designe varmeeenheter med riktig effekt for installasjonen for å unngå overoppheting av kabelen eller byggematerialet.

Fordeler:

- Enkel installasjon
- Mange bruksområder
- Sikker og robust
- Lang levetid

Standarder:

- IEC60800:1992

Godkjenninger:



Type	Verdi
Maks. driftsspenning	U ₀ /U = 300/500 V~
Konstruksjon	Rund 1-leder varmekabel med skjerm
Effekt	Maks. 20 W/m
Maks. temperatur tilkoblet	60 °C @ 20 W/m
Maks. temperatur, frakoblet	90 °C
Kabeldimensjon	Ø 5,5 mm
Deformasjonsstyrke	600N
Strekkestyrke	120N
Lederisolasjon	PEX
Ytterkappe	PVC
Skjerm	16 x 0,3 mm Cu (1 mm ²)
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	50 mm (Ø)
IP klasse	IPX7

DEVIbasic™ - meterware

Varenummer	Motstand, ohm	GTIN-nummer	Elnummer
140F0165	0,0134	5703466228593	10 358 00
140F0163	0,0320	5703466228579	10 358 01
140F0166	0,0322	5703466228609	10 358 02
140F0185	0,0500	5703466228791	10 358 03
140F0186	0,1000	5703466228807	10 358 05
140F0187	0,1500	5703466228814	10 358 06
140F0188	0,2100	5703466228821	10 358 07
140F0172	0,2670	5703466228661	10 358 08
140F0195	0,2700	5703466228890	10 358 09
140F0189	0,3400	5703466228838	10 358 10
140F0196	0,4100	5703466228906	10 358 11

Varenummer	Motstand, ohm	GTIN-nummer	Elnummer
140F0190	0,5000	5703466228845	10 358 12
140F0164	0,6500	5703466228586	10 358 13
140F0191	0,9000	5703466228852	10 358 14
140F0177	1,1500	5703466228715	10 358 15
140F0192	1,2000	5703466228869	10 358 16
140F0193	1,6000	5703466228876	10 358 17
140F0194	2,5000	5703466228883	10 358 18
140F0179	2,5800	5703466228739	10 358 19
140F0197	3,8000	5703466228913	10 358 20
140F0181	5,0100	5703466228753	10 358 21
140F0183	12,9000	5703466228777	10 358 23