

FDV-dokument: PP Stolperør



Produkt ID	EL NUMMER: 28 006 54 NRF NUMMER: 3026357 IP VARENUMMER: 3625-40
Produkt	Slisset stolperør.
Produsent	Industriplast AS, Follese
Anvendelse	For beskyttelse av kabel på stolpe. Åpne/lukke funksjon.

Tekniske data:

Dimensjoner	40/32mm, 3meter
Materiale	PP – polypropylen. UV-stabilisert
Farge	Sort
Densitet	0,915 cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Brenner og avgir brennende dråper. Flammepunkt ca. 360°C
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig og luktfri. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rørene beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Produktet krever ingen service.
Reservedeler	Skadet stolperør erstattes med samme type produkt.
Avfall	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

