



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktnavn                  | Acti 9 IC                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt eller type komponent | Programmable twilight switch with time switch function                                                                                                                                                                                                            |
| Kortnavn utstyr              | IC100kp+                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Applikasjon                  | Bygning                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provided equipment           | Twilight sensor utendørs                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lasttype                     | Glødelampe: 2600 W<br>Halogenlampe: 2600 W<br>Non-corrected fluorescent tube: 2300 VA<br>Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA<br>Parallelt kompensert lysrør: 730 VA ( 80 µF)<br>Kompakt lysrør: 170 W<br>< 2 W LED lampe: 30 W<br>> 2 W LED lampe: 200 W |
| Språk                        | Engelsk<br>Fransk<br>Russisk<br>Spansk<br>Italiensk<br>Dutch<br>Dansk<br>Croatian<br>Ungarsk<br>Slovensk<br>Portuguese<br>Tysk<br>Rumensk<br>Polsk<br>Svensk<br>Norsk<br>Finnish<br>Tsjekkisk                                                                     |

### Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall kanaler               | 1                                                                                                                                                                                   |
| Strømforbruk i W             | 0,8 W standby                                                                                                                                                                       |
| [Ue] merkespenning           | 230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Maximum svitsjestrøm         | 10 A - 250 V AC pf = 0.6<br>16 A - 250 V AC pf = 1                                                                                                                                  |
| Minimum brytestrøm           | 10 MA 230 V AC<br>100 mA 24 V AC/DC                                                                                                                                                 |
| Elektrisk isolasjonsklasse   | Klasse II                                                                                                                                                                           |
| Type utgang                  | Dry contact                                                                                                                                                                         |
| Nøyaktighet                  | +/- 0.25 s/day 25 °C                                                                                                                                                                |
| Kontakttype og sammensetning | C/O                                                                                                                                                                                 |
| Maksimalt antall Koblinger   | 84                                                                                                                                                                                  |
| Mulige funksjoner            | External input for override<br>Holiday schedules<br>Automatisk overgang til vinter- / sommertid<br>Time limited or permanent deactivation of on/off function<br>Switch preselection |
| Kontrolltype                 | Av lysstyrke gjenkjenning<br>By time schedule                                                                                                                                       |
| Betjeningsmåte               | 4 trykknapper                                                                                                                                                                       |
| Skjermtype                   | Backlit LCD                                                                                                                                                                         |

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vist informasjon       | Driftstidsteller ( pr. kanal)<br>Tid<br>Dag<br>Output contact status<br>Current program                                              |
| Tidsforsinkelsesområde | 0...59 min ( på)<br>0...59 min ( AV)                                                                                                 |
| Backup-tid             | 10 år                                                                                                                                |
| Type innstillinger     | Ukentlig programmering                                                                                                               |
| Lysfølsomhetsjustering | 1...99000 lux                                                                                                                        |
| Tilkoblingsklemmer     | 2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> skruklemmer fast eller fleksibel<br>1 x 2,5 mm <sup>2</sup> skruklemmer fast eller fleksibel med hylse |
| Monteringssupport      | TH35 DIN rail conforming to EN 60715                                                                                                 |
| Høyde                  | 92,6 mm                                                                                                                              |
| Bredde                 | 45 mm                                                                                                                                |
| Dybde                  | 66,7 mm                                                                                                                              |
| Vekt                   | 134 g                                                                                                                                |
| Overspenningskategori  | Klasse 3                                                                                                                             |
| Merking                | CE                                                                                                                                   |

## Miljø

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift                  | -25...55 °C              |
| Ambient air temp for storage/transportation | -30...70 °C              |
| Relativ fuktighet                           | 90 %, ikke-kondenserende |
| IP-grad                                     | IP20                     |
| Standarder                                  | EN 60669-2-1             |

## Forpakkingsinformasjon

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Forpakning 1 høyde  | 67,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 45,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 93,000 mm |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|