

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Dørposisjonsbryter for systembelysning LED – SZ 2500.470

Publisering : 16.des.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Dørposisjonsbryter for systembelysning LED – SZ 2500.470

Opprettet: 16.12.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	med tilkoblingsledning
Beskrivelse:	For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
Farge:	Svart
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 40
Normer:	Nettilkoblingsledninger: CYJV2 Dørposisjonsbryter: NKCR
Leveringsomfang:	Inkl. festemateriell

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 31 mm Høyde: 78 mm Dybde: 30 mm Lengde: 800 mm
Måledriftsspenning:	230 V 24 V (DC)
Tverrsnitt:	0,75 mm ² AWG 18
For målestrøm (maks.):	1 A

Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,12 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177809154
Tolltariffnummer:	85444290
ETIM 7.0:	EC002626
ETIM 6.0:	EC002626
eCI@ss 8.0/8.1:	27189266
eCI@ss 6.0/6.1:	27119116
Produktbeskrivelse:	SZ Dørposisjonsbryter med tilkoblingsledning, L: 800 mm, svart, UL
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CCC CSA UR
Forklaringer:	Samsvarserklæring