

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål – AE 1012.600

Publisering : 20.des.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål – AE 1012.600

Opprettet: 20.12.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Låsinnset: Støpt sink, fommiklet
Overflate:	Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Grunnmateriale:	Rustfritt stål

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 760 mm Dybde: 210 mm
Montasjeplate:	Bredde: 549 mm Høyde: 730 mm

Antall dører:	1
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	2
Låsinnsets:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	30,2 kg
EAN:	4028177000476
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	AE Kompaktapparatskap, BHD: 600 x 760 x 210 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser
Godkjenninger	
Godkjenninger:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring