

Sense Hvit 4000lm 33W 1050mA DALI

El-nummer: **6600077**
 EAN: **7021988200841**
 SG Artikkelnr: **820084**



Lysteknikk

Versjon: **4000lm**
 Watt: **33W**
 Systemeffekt (W): **33W**
 Spenning: **230V**
 Levetid: **50.000**

Dimmetype

Type: **DALI**
 Driver: **1050mA**

Beskyttelse

IP-grad: **IP20**
 Ta nominel: **Tc=85°C**

Energi og godkjenning

Godkjenning: **CE**

Materialer og overflater

Armaturhus: **Plast**

Montering/Tilkobling

Montering: **Utenpåliggende, Innendørs**
 Kobling: **5 pol Linect**
 Maks. armaturer per sikring: **B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51**

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): **124**
 Bredde (W): **79**
 Høyde (H): **22**
 Vekt (brutto/netto): **0.343 / 1.4**

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: **400 x 45 x 100**



SENSE 1050mA /4000lm DRIVER DALI



	CRI (Ra)	LM-80 (Steps)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1000mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	5	110	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	5	110	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	5	110	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	5	110	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2700lm UGR<22 27W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	5	90	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	5	90	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x
SENSE PRISM 1000lm LED 3000K	80	5	90	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x
SENSE PRISM 1000lm LED 4000K	80	5	90	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x	2700lm UGR<17 27W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/128lm/W	x

Notes: efficiency calculations are incl. driver
 incl. driver: 7-14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 4 1