


Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Gjennomgangsklemme, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, bredde: 6,2 mm, farge: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Dine fordeler

- ✓ På automatikkskapsiden brukes den tidsbesparende QUICKON-hurtigtilkoblingen
- ✓ Fordelene ved de forskjellige tilkoblingsmetodene forener de ulike hybridvariantene
- ✓ Skrutilkoblingen brukes på tilkoblingssiden



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	50 STK
Minimum bestillingsmengde	50 STK
GTIN	 4 046356 056151
GTIN	4046356056151
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	14,604 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BBE3

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Antall etasjer	1
Antall tilkoblinger	3
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Farge	blå
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Merkestøtspenning	8 kV
Forurensningsgrad	3

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Overspenningskategori	III
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W
Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid 130 °C)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24h, -60°C til +70°C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC60947-7-1
Belastningsstrøm maksimal	24 A (ved 2,5 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell strøm I _N	24 A
Nominell spenning U _N	800 V
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC60947-7-1
Belastningsstrøm maksimal	24 A (ved 2,5 mm ² ledertilkoblingstverrsnitt)
Nominell strøm I _N	24 A
Nominell spenning U _N	800 V
Åpen sidevegg	Ja
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Håndbaksikkerhet	gitt
Fingersikkerhet	gitt
Resultat støtspenningstest	Test bestått
Skalverdi støtspenningstest	9,8 kV
Resultat holdespenningstest	Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning	2 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling)	Test bestått
Resultat bøyetest	Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet	10 o/min
Bøyetest omdreininger	135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Resultat trekktest	Test bestått
Trekktest ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Trekraft skalverdi	10 N
Trekktest ledertverrsnitt	4 mm ²
Trekraft skalverdi	60 N
Trekktest ledertverrsnitt	6 mm ²
Trekraft skalverdi	80 N

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Resultat stabilt feste på underlag	Test bestått
Stabilt feste på underlag	NS35
Skalverdi	1 N
Resultat spenningsfalltest	Test bestått
Krav spenningsfall	$\leq 3,2 \text{ mV}$
Resultat oppvarmingstest	Test bestått
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet	Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	$2,5 \text{ mm}^2$
Korttidsstrøm	0,3 kA
Resultat aldringstest	Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser	192
Resultat termisk test	Test bestått
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid	30 s
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Lengde	82,5 mm
Høyde NS 35/7,5	42,8 mm
Høyde NS 35/15	50,3 mm
Dekselbredde	2,2 mm

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC60947-7-1
Tiltrekkingsmoment min	0,6 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,8 Nm
Avisoleringslengde	9 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon maks.	3,8 mm
Min. entrådet ledertverrsnitt	$0,5 \text{ mm}^2$
Maks. entrådet ledertverrsnitt	$2,5 \text{ mm}^2$
Ledertverrsnitt AWG min	20

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Ledertverrsnitt AWG max	14
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	20
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	14
Tilkobling iht. standard	IEC/EN60079-7
Betegnelse på godkjennelsessertifikat	KEMA 05ATEX2148 U
Material lederisolasjon	PVC / PE
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC60947-7-1
Skrue	M3
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	26
Ledertverrsnitt AWG max	10
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	4 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	4 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, entrådet, min.	0,14 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, entrådet, maks.	1,5 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, min.	0,14 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, maks.	1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med endehylse uten plathylse min	0,14 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med endehylse uten plathylse maks	1,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plathylse min	0,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plathylse maks	2,5 mm ²

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	CUL
	IEC60947-7-1
	IEC/EN60079-7
	IEC60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tekniske spesifikasjoner

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger

Koblingsskjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

LR / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Ex godkjennelser

IECEX / ATEX / EAC Ex / NEPSI

Godkjennelsesdetaljer

LR		http://www.lr.org/en	2002130TA-02
----	---	---	--------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Nominell spenning UN	600 V	600 V	
Nominell strøm IN	15 A	15 A	
mm²/AWG/kcmil	20-14	20-14	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Nominell spenning UN	600 V	600 V	
Nominell strøm IN	15 A	15 A	
mm²/AWG/kcmil	20-14	20-14	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000014H
--------	---	---	------------

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Godkjennelser

cULus Recognized



Tilbehør

Tilbehør

Endedeksel

Endedeksel - D-QTCU 2,5 TWIN - 3050510



Endedeksel, lengde: 82,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 35,1 mm, farge: grå

Dekselsegment - DS-QTC 2,5 - 3206607



Dekselsegment, lengde: 72 mm, høyde: 36,5 mm, farge: grå

Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Endeholder - E/UK - 1201442



Endeholder, bredde:9,5 mm, høyde:35,3 mm, material:PA, lengde:50,5 mm, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, farge:grå

Endeholder - E/UK 1 - 1201413



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Gruppeskilleplate

Gruppeskilleplate - ATP-QTC TWIN - 3206212



Gruppeskilleplate, lengde: 84,4 mm, bredde: 2 mm, høyde: 46 mm, farge: grå

Klemmemerker, ikke merket

Merkeremse - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Merke for klemmer - UC-TM 6 - 0818085



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TM 6 - 0828736



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARKNEO, TOPMARK LASER, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

Merkeremse flat - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 6 - 0818140



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TMF 6 - 0828746



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARKNEO, TOPMARK LASER, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

Klemmemerker, merket

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Merkeremse - ZB 6 CUS - 0824992



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Merke for klemmer - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 6 CUS - 0824589



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

Merkeremse flat - ZBF 6 CUS - 0825027



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 6 CUS - 0824646



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

Merkeremse flat - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. til 82 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Kortslutningsplugg

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Kortslutningsplugg - FBSRH 2-6 - 3033812



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Lask

Stikkbro - FBS 2-6 - 3030336



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 10,7 mm, poltall: 2, farge: rød

Stikkbro - FBS 3-6 - 3030242



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 16,9 mm, poltall: 3, farge: rød

Stikkbro - FBS 4-6 - 3030255



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 23,1 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBS 5-6 - 3030349



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 29,3 mm, poltall: 5, farge: rød

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Stikkbro - FBS 6-6 - 1008238



Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 35,5 mm, poltall: 6, farge: rød

Stikkbro - FBS 10-6 - 3030271



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 60,3 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 20-6 - 3030365



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 122,3 mm, poltall: 20, farge: rød

Stikkbro - FBS 50-6 - 3032224



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 308,3 mm, poltall: 50, farge: rød

Stikkbro - FBSR 2-6 - 3033715



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Stikkbro - FBSR 3-6 - 3001594



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

Stikkbro - FBSR 4-6 - 3001595



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBSR 5-6 - 3001596



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

Stikkbro - FBSR 10-6 - 3033716



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 2-6 BU - 3036932



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 10,7 mm, poltall: 2, farge: blå

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Stikkbro - FBS 3-6 BU - 3036945



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 16,9 mm, poltall: 3, farge: blå

Stikkbro - FBS 4-6 BU - 3036958



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 23,1 mm, poltall: 4, farge: blå

Stikkbro - FBS 5-6 BU - 3036961



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 29,3 mm, poltall: 5, farge: blå

Stikkbro - FBS 10-6 BU - 3032198



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 60,3 mm, poltall: 10, farge: blå

Stikkbro - FBS 20-6 BU - 3032208



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 122,3 mm, poltall: 20, farge: blå

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Stikkbro - FBS 50-6 BU - 3032211



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 308,3 mm, poltall: 50, farge: blå

Monteringsskinne

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølv

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Aluminium, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Kobber, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316


Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Aluminium, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Kobber, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:kobberfarget

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil 2,3 mm, bredde:35 mm, høyde:15 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Prøvepluggbøsning

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveplugger

Gjennomgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Tilbehør

Prøvestikker - PS-6 - 3030996



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Prøvestikker - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Prøvestikker, farge: rød

Skruverktøy

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep