


Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Jordingsrekkeklemme, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, bredde: 6,2 mm, farge: gulgrønn, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Dine fordeler

- ✓ Samme profil og delingsmål som gjennomgangsrekkeklemmene
- ✓ Mekanisk og elektrisk perfekt etablering av kontakt fordi de helt enkelt sneppes på monteringskinnen
- ✓ Alle krav i standard IEC 60947-7-2 oppfylles



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	50 STK
GTIN	 4 046356 057738
GTIN	4046356057738
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	14,090 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BBE3

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Antall etasjer	1
Antall tilkoblinger	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Farge	gulgrønn
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Merkestøtspenning	8 kV
Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Isolasjonsmaterialgruppe	I
Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid 130 °C)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24h, -60°C til +70°C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC60947-7-2
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC60947-7-2
Åpen sidevegg	Ja
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Lengde	62,6 mm
Høyde NS 35/7,5	42,8 mm
Høyde NS 35/15	50,3 mm
Dekselbredde	2,2 mm

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Tilkobling iht. standard	IEC60947-7-2
Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning.
Tiltrekkingsmoment min	0,6 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,8 Nm
Avisoleringslengde	9 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon maks.	3,8 mm
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	20
Ledertverrsnitt AWG max	14

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	20
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	14
Tilkobling iht. standard	IEC/EN60079-7
Betegnelse på godkjennelsessertifikat	KEMA 05ATEX2148 U
Ledertverrsnitt AWG min	20
Ledertverrsnitt AWG max	14
Material lederisolasjon	PVC / PE

Standarder og bestemmelser


Tilkobling iht. standard	CUL
	IEC60947-7-2
	IEC/EN60079-7
	IEC60947-7-2
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger

Koblingsskjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141141
eCl@ss 11.0	27141141
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

BV / LR / NK / ABS / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Ex godkjennelser

IECEX / ATEX / EAC Ex / NEPSI

Godkjennelsesdetaljer

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	20148/C0 BV
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	2002130TA-02
----	---	---	--------------

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Godkjennelser

NK	ClassNK	http://www.classnk.or.jp/hp/en/	09 ME 139
----	----------------	---	-----------

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	16-HG1589079-PDA
-----	---	------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
mm²/AWG/kcmil	20-14	20-14	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
mm²/AWG/kcmil	20-14	20-14	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000014H
--------	---	---	------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--

Tilbehør

Tilbehør

Endedeksel

Endedeksel - D-QTCU 2,5 - 3206597



Endedeksel, lengde: 62,6 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 35,1 mm, farge: grå

Endeholder

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Endeholder - E/UK - 1201442



Endeholder, bredde:9,5 mm, høyde:35,3 mm, material:PA, lengde:50,5 mm, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, farge:grå

Endeholder - E/UK 1 - 1201413



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Gruppeskilleplate

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Gruppeskilleplate - ATP-QTC - 3206209



Gruppeskilleplate, lengde: 64,4 mm, bredde: 2 mm, høyde: 41,8 mm, farge: grå

Klemmemerker, ikke merket

Merkeremse - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 6 - 0818085



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TM 6 - 0828736



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARKNEO, TOPMARK LASER, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

Merkeremse flat - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Merke for klemmer - UC-TMF 6 - 0818140



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TMF 6 - 0828746



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARKNEO, TOPMARK LASER, BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

Klemmemerker, merket

Merkeremse - ZB 6 CUS - 0824992



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Merkeremse - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TM 6 CUS - 0824589



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Merkeremse flat - ZBF 6 CUS - 0825027



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 6 CUS - 0824646



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merke for klemmer - UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 80

Merkeremse flat - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Merkeremse flat - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. til 82 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Kortslutningsplugg

Kortslutningsplugg - FBSRH 2-6 - 3033812



Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Lask

Stikkbro - FBS 2-6 - 3030336



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 10,7 mm, poltall: 2, farge: rød

Stikkbro - FBS 3-6 - 3030242



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 16,9 mm, poltall: 3, farge: rød

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Stikkbro - FBS 4-6 - 3030255



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 23,1 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBS 5-6 - 3030349



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 29,3 mm, poltall: 5, farge: rød

Stikkbro - FBS 6-6 - 1008238



Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 35,5 mm, poltall: 6, farge: rød

Stikkbro - FBS 10-6 - 3030271



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 60,3 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 20-6 - 3030365



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 122,3 mm, poltall: 20, farge: rød

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Stikkbro - FBS 50-6 - 3032224



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 308,3 mm, poltall: 50, farge: rød

Stikkbro - FBSR 2-6 - 3033715



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Stikkbro - FBSR 3-6 - 3001594



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

Stikkbro - FBSR 4-6 - 3001595



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBSR 5-6 - 3001596



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Stikkbro - FBSR 10-6 - 3033716



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 2-6 BU - 3036932



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 10,7 mm, poltall: 2, farge: blå

Stikkbro - FBS 3-6 BU - 3036945



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 16,9 mm, poltall: 3, farge: blå

Stikkbro - FBS 4-6 BU - 3036958



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 23,1 mm, poltall: 4, farge: blå

Stikkbro - FBS 5-6 BU - 3036961



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 29,3 mm, poltall: 5, farge: blå

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Stikkbro - FBS 10-6 BU - 3032198



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 60,3 mm, poltall: 10, farge: blå

Stikkbro - FBS 20-6 BU - 3032208



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 122,3 mm, poltall: 20, farge: blå

Stikkbro - FBS 50-6 BU - 3032211



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, bredde: 308,3 mm, poltall: 50, farge: blå

Monteringsskinne

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølv

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Aluminium, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:7,5 mm, iht. EN 60715, material:Kobber, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560




Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Aluminium, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Stål, forsinket, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde:35 mm, høyde:15 mm, lignende EN 60715, material:Kobber, uten belegg, lengde:2000 mm, farge:kobberfarget

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil 2,3 mm, bredde:35 mm, høyde:15 mm, iht. EN 60715, material:Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde:2000 mm, farge:sølvfarget

Prøvepluggbøsning

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Jordingsrekkeklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Tilbehør

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

Prøveplugger

Prøvestikker - PS-6 - 3030996



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Prøvestikker - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Prøvestikker, farge: rød

Skruverktøy

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep
