

Kabelmerker - MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 1116192

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 3 ... 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 14,2 mm x 5 mm, Antall enkeltskilt: 324

Artikkelbeskrivelse

De forstansede MM-WMT... ledermerkene i polyester skyves på lederen slik at de ikke kan falle av.

Dine fordeler

- ✓ Geometrien, som allerede er forstanset, gir enkel og praktisk bruk
- ✓ Takket være den innovative materialoppbyggingen kan hver etikett påføres trykk, materialtap oppstår dermed ikke
- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
- ✓ Lederen skyves helt enkelt gjennom de to utstansingene på merket. Samtidig utrettes merket mot lederen.
- ✓ Den spesielle hullgeometrien for ulike lederdiameterer gir god støtte aksialt
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 063151 041823
GTIN	4063151041823
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	51,000 g
Tolltariffnummer	96121010
Rabattgruppe	31BBG2
Merknad	Orderrelatert artikkel (ingen retur)

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	6 mm
Bredde (a)	33,4 mm
Kabeldiameter	3 mm ... 4,2 mm

Kabelmerker - MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 1116192

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 120 °C
------------------------------	-------------------

Generelt

Farge	hvit
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiumfri
Material	Polyester
Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Antall enkeltskilt	324
Montasjetype, merking	skyve inn

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 9.0	27400401