

Små kabelmarkeringsflagg - MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/ BK - 1116143

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Små kabelmarkeringsflagg, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 145

Artikkelbeskrivelse

De selvklebende etikettene i polyolefin MM- WML-Flag... finnes som forstanset materiell for ledermerking. De finnes som både vertikal og horisontal variant.

Dine fordeler

- ✓ Geometrien, som allerede er forstanset, gir enkel og praktisk bruk
- ✓ Takket være den innovative materialoppbyggingen kan hver etikett påføres trykk, materialtap oppstår dermed ikke
- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskrIVER
- ✓ Den selvklebende kabelmerkefanen kan påføres trykk på begge sider
- ✓ Materialet er cUL-sertifisert
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskrIVER



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 063151 040444
GTIN	4063151040444
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	66,000 g
Tolltariffnummer	96121020
Rabattgruppe	31BBG2
Merknad	Ordrerelatert artikkel (ingen retur)

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	20 mm
------------	-------

Små kabelmarkeringsflagg - MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - 1116143

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Bredde (a)	50 mm
Kabeldiametre	≤ 6 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

Generelt

Farge	hvit/svart
Utførelse	Etikett
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiutfri
Material	Polyolefin
Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Antall enkeltskilt	145
Montasjetype, merking	klebe

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 9.0	27400401

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

cULus Recognized

Ex godkjenninger

Godkjenningssdetaljer

Små kabelmarkeringsflagg - MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/ BK - 1116143

Godkjennelser

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

MH48542

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>