

Mediemodul - FL SFP WDM10-A - 2702440

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Gigabit SFP-WDM-modul for overføring opptil maks. 10 km på en fiber med bølgelengde 1310/1550 nm.

Artikkelbeskrivelse

SFP-WDM-modul med dataoverføringshastighet på 1000 Mbit/s ved bølgelengde 1310/1550 nm og maksimal overføringslengde på 10 km.



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 193854
GTIN	4055626193854
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	32,100 g
Tolltariffnummer	85176200
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31NDN1

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

Bredde	13,7 mm
Høyde	8,95 mm
Lengde	56,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 75 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C (ingen dugging)

Grensesnitt

Grensesnitt	Ethernet fiberoptiske ledere
Antall porter	1 (LC Singlemodus)
Overføringsfysikk	Singlemode-glassfiber

Mediemodul - FL SFP WDM10-A - 2702440

Tekniske spesifikasjoner

Grensesnitt

Overføringshastighet	1 GBit/s
Min. sendeeffekt	-9 dBm
Maks. sendeeffekt	-3 dBm
Min. mottakerømfintlighet	-21 dBm
Maks. mottakerømfintlighet	0 dBm
Overføringslengde	10 km (Glassfiber 9/125)
Bølgelengde	1310 nm (TX)
	1550 nm (RX)
Signal-LED-er	Avhengig av Factoryline-enhet

Funksjon

Basisfunksjonalitet	SFP-modul som FO-port
Status- og diagnostikkvisninger	via Factoryline-enhet

Forsyningsspenning

Forsyningsspenning	3,3 V (via Factoryline Switch)
Maksimalt strømopptak	300 mA
Strømforbruk	300 mA

Generelt

Monteringstype	Innskyvning i SFP-slot
Byggform AX	Factoryline-enheter med SFP-slot
Nettovekt	32,1 g
Husmateriale	Metall
MTTF	124 År (Telcordia SR-332, Temperature Factor bei 40 °C = 1, Stress Factor bei 50 % = 1, Environmental Factor = 1)

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19179290
eCl@ss 11.0	19179090
eCl@ss 4.0	27250500
eCl@ss 4.1	27250500
eCl@ss 5.0	19030100
eCl@ss 5.1	19030100
eCl@ss 6.0	19170100
eCl@ss 7.0	19170106
eCl@ss 8.0	27149249
eCl@ss 9.0	19179290

ETIM

ETIM 2.0	EC000734
----------	----------

Mediemodul - FL SFP WDM10-A - 2702440

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 3.0	EC000734
ETIM 4.0	EC000734
ETIM 5.0	EC002609
ETIM 6.0	EC000310
ETIM 7.0	EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201410
UNSPSC 13.2	26121650
UNSPSC 18.0	43222604
UNSPSC 19.0	43222604
UNSPSC 20.0	43222604
UNSPSC 21.0	43222604

Godkjenner

Godkjenner

Godkjenner

DNV GL / LR / BSH / RINA / ABS / NK / BV

Ex godkjenner

Godkjenneresdetaljer

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA00000YV
--------	---	---	------------

LR		http://www.lr.org/en	17/20056
----	---	---	----------

BSH	Nr. 966
-----	---------

Mediemodul - FL SFP WDM10-A - 2702440

Godkjennelser

RINA		http://www.rina.org/en	ELE130419XG
ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17- HG1592765-1-PDA
NK	ClassNK	http://www.classnk.or.jp/hp/en/	TA19464M
BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/ approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	48146/A1 BV