

## Kabelmerkeetikett - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Kabelmerkeetikett, Rull, hvit, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K:  
uten trykk, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 10#mm

### Dine fordeler

- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
- ✓ Den transparente beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen, og beskytter denne permanent mot tilsmussing og slitasje
- ✓ Viklingsetikettene tar liten plass, slik at kablen f.eks. kan trekkes gjennom kabelkanaler på et senere tidspunkt
- ✓ Takket være rullformatet kan viklingsetikettene genereres fleksibelt i bredden, tilpasset applikasjonen
- ✓ Materialet er cUL-sertifisert
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



### Forretningsinformasjon

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakkingsenhet                  | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                              | <br>4 055626 212111 |
| GTIN                              | 4055626212111                                                                                           |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 77,800 g                                                                                                |
| Tolltariffnummer                  | 39191080                                                                                                |
| Opprinnelsesland                  | China                                                                                                   |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2                                                                                                  |

### Tekniske spesifikasjoner

#### Mål

|               |          |
|---------------|----------|
| Lengde (b)    | 6,5 m    |
| Bredde (a)    | 18 mm    |
| Kabeldiametre | til 3 mm |

#### Omgivelsesbetingelser

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
|------------------------------|------------------|

## Kabelmerkeetikett - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931

### Tekniske spesifikasjoner

#### Generelt

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Farge                 | hvit                        |
| Utførelse             | Etikett                     |
| Innholdsstoffer       | silikon- og kadmiutfri      |
| Material              | Vinylpolymer                |
| Viskebestandighet     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Merking               | uten trykk                  |
| Montasjetype, merking | klebe                       |

#### Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

### Klassifiseringer

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400401 |
| eCl@ss 11.0   | 27281102 |
| eCl@ss 4.0    | 27061700 |
| eCl@ss 4.1    | 27061700 |
| eCl@ss 5.0    | 27400400 |
| eCl@ss 5.1    | 27400400 |
| eCl@ss 6.0    | 27400400 |
| eCl@ss 7.0    | 27400401 |
| eCl@ss 8.0    | 27400401 |
| eCl@ss 9.0    | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001530 |
| ETIM 6.0 | EC001530 |
| ETIM 7.0 | EC001530 |

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |
| UNSPSC 18.0 | 39131504 |
| UNSPSC 19.0 | 39131504 |
| UNSPSC 20.0 | 39131504 |
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |

## Kabelmerkeetikett - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931

Godkjennelser

Godkjennelser

---

Godkjennelser

cULus Recognized

---

Ex godkjennelser

---

Godkjennelsesdetaljer

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

MH48542