

Stoffetikett - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Stoffetikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 18 mm

Dine fordeler

- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikkskap- og styringsbygging og anleggsteknikk
- ✓ Etikettmaterialet består av en stoffolie med minimale tilbakestillingskrefter
- ✓ Gjør det mulig å klebe etiketten over kanter og avrundinger
- ✓ Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
- ✓ Materialet er UL-sertifisert
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 212159
GTIN	4055626212159
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	65,500 g
Tolltariffnummer	39191080
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BBG2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	6000 mm
Bredde (a)	18 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	0 °C ... 80 °C
------------------------------	----------------

Stoffetikett - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

Anbefalte lagringsbetingelser	5-35 °C / 30-80 % relativ luftfuktighet. Anbefalt oppbevaring: Tørt og kjølig i original emballasje.
-------------------------------	--

Generelt

Farge	hvit
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiutfri
Material	PA
Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montasjetype, merking	klebe

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 11.0	27281104
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410

Stoffetikett - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

UL Recognized

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE MH 48542