

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Security-Appliance, 10/100 mb/s, NAT, brannmur, managed 4-ports-svitsj og DMZ, kan utvides funksjonelt med lisenser

Bildet viser en variant av artikkelen

Dine fordeler

- ✓ Optimal sikkerhet
- ✓ Maksimal ytelse
- ✓ Sentralt administreringsverktøy



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 869331
GTIN	4046356869331
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	901,400 g
Tolltariffnummer	85176200
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31NDN3

Tekniske spesifikasjoner

Merk

Bruksrestriksjoner	EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
--------------------	--

Dimensjoner

Bredde	45 mm
Høyde	130 mm
Dybde	114 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad	IP20
------------------	------

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 % (ingen dugging)

Grensesnitt

Grensesnitt	Ethernet
Antall porter	6 (RJ45-porter)
Overføringsfysikk	Ethernet i RJ45 twisted pair
Overføringshastighet	10/100 MBit/s
Overføringslengde	100 m (pr. segment)
Signal-LED-er	Forsyningsspenning, dataoverføring, feil, link, activity

Funksjon

Basisfunksjonalitet	Ruter med intelligent brannmur, integrert 4-ports Managed Switch, opsjon VPN (opsjon for ti tunneler, om ønsket opptil 250 med ekstra lisens), CIFS Integrity Monitoring (opsjon), metallhus, spor til SD-minnekort, utvidet temperaturområde, ytelse brannmur / VPN: opptil 124 Mbit/s / 40 Mbit/s
Management	Web-based management (HTTPS)
	SNMPv1-v3 (Bruk av SNMPv3 anbefales)
Diagnostikkfunksjoner	SysLog / Remote SysLog
	SNMP-Traps
	QoS, ToS/DSCP
	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Redundans	Firewall/Router
	VPN
Støttede weblesere	HTTPS-støtte påkrevet
Prosesor	330 MHz
Status- og diagnostikkvisninger	LED'er: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN
Signalkontakt styrespenning	24 V DC (typisk)
Signalkontakt styrestrøm	250 mA (kortslutningssikker)

Security-funksjoner

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support	Server eller Relay Agent
Network Time Protocol (NTP) Client	Klient
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	i henhold til protokoll 802.2
Remote Syslog Logging	på ekstern server
Virtual Private Network (VPN)-gjennomgang	maks. 42 mb/s (Ruter)
Krypteringsmetode	DES, 3DES, AES-128, -192, -256
Dataintegritet	MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512
Brannmur-datagjennomstrømning	maks. 130 mb/s (Rutermodus, standard brannmurregler, toveis)
	maks. 61 mb/s (Stealthmodus, standard brannmurregler, toveis)
Brannmurregulering	Konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med fullt funksjonsomfang
Filtrering	MAC- og IP-adresser, porter, protokoller

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Tekniske spesifikasjoner

Security-funksjoner

Beskyttelse mot	IP-Spoofing, DoS- og Syn Flood Protection
Routing	Standard-routing, NAT, 1:1-NAT, port-forwarding

Nettutvidelsesparametre

Maksimal ledningslengde (twisted pair)	100 m
--	-------

Forsyningsspenning

Forsyningsspenning	24 V DC (redundant)
Restripple	3,6 V _{pp} (innenfor tillatt spenningsområde)
Forsyningsspenningsområde	11 V DC ... 36 V DC
Typisk strømopptak	100 mA (ved U _S = 24 V DC)
Maksimalt strømopptak	180 mA (Utganger uten belastning)

Generelt

Monteringstype	Monteringsskinne
Byggform AX	Stand-Alone
Nettvekt	901,4 g
Husmateriale	Metall

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Type testing	Fritt fall iht. IEC 60068-2-32
Testresultat	1 m
Type testing	Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
Testresultat	5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning
Type testing	Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
Testresultat	Drift: 15 g, 11 ms varighet, halvsinusstøt
Type testing	Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
Testresultat	Lagring: 30g, 11 ms varighet, halvsinusstøt
Konformitet	CE-konform

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19170406
eCl@ss 11.0	19170406
eCl@ss 4.0	24010500
eCl@ss 4.1	24010500

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.0	19030100
eCl@ss 5.1	19030100
eCl@ss 6.0	19170100
eCl@ss 7.0	19170103
eCl@ss 8.0	19170103
eCl@ss 9.0	19170103

ETIM

ETIM 4.0	EC001478
ETIM 5.0	EC001478
ETIM 6.0	EC001478
ETIM 7.0	EC001478

UNSPSC

UNSPSC 6.01	20142601
UNSPSC 7.0901	20142601
UNSPSC 11	20142601
UNSPSC 12.01	20142601
UNSPSC 13.2	43222609
UNSPSC 18.0	43222609
UNSPSC 19.0	43222609
UNSPSC 20.0	43222609
UNSPSC 21.0	43222609

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Godkjennelser

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 238705

EAC



RU*DE*08.B.00731/19

cULus Listed



Tilbehør

Tilbehør

Beskyttelseshette

Støvbeskyttelse - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991



Støvbeskyttelseshetter for RJ45-bøsning

Dataplugg

Konfeksjoneringsverktøy - FL CRIMPTOOL - 2744869



Krympetang, for montering av RJ45-stikker FL PLUG RJ45... , for konfeksjonering på stedet

Fjernstyreprogram

Lisens - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579



Lisens for mGuard Secure VPN Client v11.x

Lisens

Ruter - FL MGuard RS4004 TX/DTX - 2701876

Tilbehør

Lisens - FL MGuard LIC MODBUS INSPECTOR - 2702980



Lisens for aktivering av Modbus-Inspector-funksjonen på en FL/TC MGuard

Lisens - FL MGuard LIC LIFETIME FW - 2700184



Lisens for Lifetime-Software-oppdatering av FL MGuard-feltutstyr.

Lisens - FL MGuard LIC CIM - 2701083



Lisens for aktivering av CIFS Integrity Monitoring (CIM) på en FL MGuard

Lisens - FL MGuard LIC VPN-250 GROUP - 2700192



Lisens for opptil 250 ekstra VPN-online-forbindelser

Lisens - FL MGuard LIC VPN-250 - 2700193



Lisens for opptil 250 ekstra VPN-online-forbindelser

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Tilbehør

Lisens - FL MGUARD LIC VPN-10 - 2700194



Lisens for opptil ti ekstra VPN-online-forbindelser

Parametriseringsminne

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB - 2988162



Program- og konfigurasjonsminne for utvidelse av det interne flashminnet, pluggbart, 2 GB.

Patchkabel

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,3 m

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1 m

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Tilbehør

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1,5 m

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 2 m

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 3 m

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 5 m

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 7,5 m

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Tilbehør

Patchkabel - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 10 m

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369



Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 12,5 m

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372



Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 15,0 m

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576



Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 20,0 m

Plugg

RJ45-pluggforbinder - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856



RJ45-stikker, skjermet, med knekkbeskyttelse, to stk., grå for rette kabler, for konfeksjonering på stedet. Ved forbindelser som ikke er krysset anbefales det å bruke stikkersetet med grå knekkbeskyttelse.

Ruter - FL MGUARD RS4004 TX/DTX - 2701876

Tilbehør

RJ45-pluggforbinder - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571



RJ45-stikker, skjermet, med knekkbeskyttelse, to stk., grønn for kryssede kabler, for konfeksjonering på stedet. Ved kryssede forbindelser anbefales det å bruke stikersettet med grønn knekkbeskyttelse.

Utstyrparametrisering

Software - FL MGUARD DM UNLIMITED - 2981974



Sentralt utstyrsmangementprogram for MGUARDs til vilkårlig antall enheter i felten. Installerer på en PC. Ingen ytterligere lisenser nødvendig. Nedlastbar testversjon for opptil ti enheter.