

Kabelmerker - MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - 1116197

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Kabelmerker, Rull, hvit/svart, kan merkes med: THERMOMARK GO: uten trykk, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 12,7 mm x 12,7 mm, Antall enkeltskilt: 190

Artikkelbeskrivelse

De selvklebende etikettene i vinyl polymer MM- WML... finnes som forstanset materiell for ledermerking.

Dine fordeler

- ✓ Geometrien, som allerede er forstanset, gir enkel og praktisk bruk
- ✓ Takket være den innovative materialoppbyggingen kan hver etikett påføres trykk, materialtap oppstår dermed ikke
- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
- ✓ Den transparente beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen, og beskytter denne permanent mot tilsmussing og slitasje
- ✓ Viklingsetikettene tar liten plass, slik at kablen f.eks. kan trekkes gjennom kabelkanaler på et senere tidspunkt
- ✓ Materialet er cUL-sertifisert
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 063151 040772
GTIN	4063151040772
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	60,100 g
Tolltariffnummer	96121020
Rabattgruppe	31BBG2
Merknad	Ordrerelatert artikkel (ingen retur)

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	12,7 mm
Bredde (a)	31,75 mm

Kabelmerker - MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - 1116197

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Kabeldiametre	≤ 6 mm
---------------	--------

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

Generelt

Farge	hvit/svart
Innholdsstoffer	silikon- og kadmiutfri
Material	Vinylpolymer
Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Merking	uten trykk
Antall enkeltskilt	190
Montasjetype, merking	klebe

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 9.0	27400401

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

cULus Recognized

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	MH48542
------------------	---	---	---------

