


Installasjons-etasjeblemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Installasjons-etasjeblemme, Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	50 STK
GTIN	 4 046356 609593
GTIN	4046356609593
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,760 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BB22

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Antall etasjer	3
Antall tilkoblinger	4
Potensialer	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Farge	grå
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Belastningsstrøm maksimal	30 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt og 3-polet klemmeblokk)
	24 A (ved 2,5 mm ² ledertverrsnitt)
Merkestøtspenning	4 kV
	6 kV
Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Isolasjonsmaterialegruppe	I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W (Ved tilkobling av flere etasjer multipliseres verdien)
Belastningsstrøm maksimal	30 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt og 3-polet klemmeblokk)
Nominell strøm I _N	24 A (ved 4 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning U _N	400 V (Ytterleder/ytterleder)
	250 V (Ytterleder/N)
Åpen sidevegg	Ja
Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid 130 °C)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Testspesifikasjon berøringsbeskyttelse	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndbaksikkerhet	gitt
Fingersikkerhet	gitt
Merknad til berøringsbeskyttelse	Avhengig av sluttbruk med hensyn til N-samleskinne.
Resultat støtspenningstest	Test bestått
Resultat holdespenningstest	Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning	1,89 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling)	Test bestått
Resultat bøyetest	Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet	10 o/min
Bøyetest omdreininger	135
Bøyetest ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat trekktest	Test bestått
Resultat stabilt feste på underlag	Test bestått
Stabilt feste på underlag	NS35
Skalverdi	1 N
Resultat spenningsfalltest	Test bestått
Resultat oppvarmingstest	Test bestått
Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet	Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	4 mm ²
Korttidsstrøm	0,48 kA
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	4 mm ²
Korttidsstrøm	0,48 kA
Resultat termisk test	Test bestått
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid	30 s
Resultat aldringstest	Test bestått
Aldringstest for skrueløse rekkeklemmer temperatursykluser	192

Installasjons-etasjelemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy	Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Testfrekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Akselerasjon	0,58 g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest	Test bestått
Testspesifikasjon slagtest	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Lengde	101 mm
Høyde NS 35/7,5	50,5 mm
Høyde NS 35/15	58 mm

Tilkoblingsdata

Tilkobling	1., 2. og 3. etasje
Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	26

Installasjons-etasjelemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Ledertverrsnitt AWG max	12
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	26
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	12
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,14 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plasthylse maks	0,5 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte	0,34 mm ² 4 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,34 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	0,34 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	0,34 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	2,5 mm ²
Prøvedor	A3
Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet med TWIN-ende-hylse med plasthylse maks	0,5 mm ²

Standarder og bestemmelser


Tilkobling iht. standard	CUL
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Koblingsskjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141125
eCl@ss 11.0	27141125

Installasjons-etasjelemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141125
eCl@ss 8.0	27141125
eCl@ss 9.0	27141125

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC001329
ETIM 6.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

CSA / LR / EAC / EAC / UL Recognized / cUL Recognized / DNV GL / IECCE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

Installasjons-etasjelemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Godkjennelser

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	150 V	300 V
Nominell strøm IN	20 A	20 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

LR		http://www.lr.org/en	LR2002908TA
----	---	---	-------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

EAC			RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--	--------------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	150 V	300 V
Nominell strøm IN	20 A	20 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Nominell spenning UN	300 V	150 V	300 V
Nominell strøm IN	20 A	20 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001BU
--------	---	---	------------

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Godkjennelser

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-57041
Nominell spenning UN		400 V	
Nominell strøm IN		24 A	
mm²/AWG/kcmil		0.2-4	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40037480
Nominell spenning UN		400 V	
Nominell strøm IN		24 A	
mm²/AWG/kcmil		0.2-4	

cULus Recognized	
------------------	---

Tilbehør

Tilbehør

Avdekningsprofil

Avdekningsprofil - AP-NLS N - 1013634



Avdekningsprofil, lengde: 300 mm, farge: transparent

Blindplugg

Blindplugg - CEC 2,5 - 3062757



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

Dokumentasjon

Installasjons-etasjeblemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Monteringsmateriell - PT-IL - 3208090



Klistremerke for betjening av innstikksteknologien

Endedeksel

Endedeksel - D-PTI/3 - 3213975



Endedeksel, lengde: 101 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 48,2 mm, farge: grå

Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Gruppeskilleplate

Installasjons-etasjeklemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Gruppeskilleplate - ATP-PTI/3 - 3213990



Gruppeskilleplate, lengde: 103 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 49,3 mm, farge: grå

Installeringsklemme

Tilkoblingsklemme - AKG 16 BU - 0423014



Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, belastningsstrøm: 76 A, tverrsnitt: 1,5 mm² - 16 mm², bredde: 9,8 mm, farge: blå

Tilkoblingsklemme - AKG 35 BU - 0424013



Tilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, belastningsstrøm: 125 A, tverrsnitt: 2,5 mm² - 35 mm², bredde: 14,3 mm, farge: blå

Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - MPS-IH WH - 0201663



Isolasjonshylse, farge: hvit

Isolasjonshylse - MPS-IH RD - 0201676



Isolasjonshylse, farge: rød

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Isolasjonshylse - MPS-IH BU - 0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



Isolasjonshylse - MPS-IH YE - 0201692

Isolasjonshylse, farge: gul



Isolasjonshylse - MPS-IH GN - 0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn



Isolasjonshylse - MPS-IH GY - 0201728

Isolasjonshylse, farge: grå



Isolasjonshylse - MPS-IH BK - 0201731

Isolasjonshylse, farge: svart



Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Isolasjonshylse, farge: hvit

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Isolasjonshylse, farge: grå

Isolasjonshylse - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Isolasjonshylse, farge: svart

Klemmemerker, ikke merket

Merkeremse flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 5 - 0818153



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Installasjons-etasjeklemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 - 0828744



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Klemmemerker, merket

Merkeremse flat - ZBF 5 CUS - 0825025



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. til 82 ... 100, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Installasjons-etasjeklemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Merkeremse flat - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merke for klemmer - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Lask

Trådbro - FBSW 2-5/250MM - 3030172



Trådbro, lengde: 250 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Trådbro - FBSW 2-5/60MM - 3030170



Trådbro, lengde: 60 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Installasjons-etasjelemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Trådbro - FBSW 2-5/110MM - 3030171



Trådbro, lengde: 110 mm, bredde: 5,1 mm, poltall: 1, farge: rød/svart

Stikkbro - FBS 2-5 - 3030161



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 9 mm, poltall: 2, farge: rød

Stikkbro - FBS 3-5 - 3030174



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 14,2 mm, poltall: 3, farge: rød

Stikkbro - FBS 4-5 - 3030187



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 19,4 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBS 5-5 - 3030190



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 23 mm, bredde: 24,6 mm, poltall: 5, farge: rød

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Stikkbro - FBS 10-5 - 3030213



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, lengde: 22,7 mm, bredde: 50,6 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 20-5 - 3030226



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød

Stikkbro - FBS 50-5 - 3038930



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: rød

Stikkbro - FBSR 2-5 - 3033702



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Stikkbro - FBSR 3-5 - 3001591



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød

Installasjons-etasjelemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Stikkbro - FBSR 4-5 - 3001592



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

Stikkbro - FBSR 5-5 - 3001593



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

Stikkbro - FBSR 10-5 - 3033710



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød

Stikkbro - FBS 2-5 BU - 3036877



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå

Stikkbro - FBS 3-5 BU - 3036880



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå

Installasjons-etasjelemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Stikkbro - FBS 4-5 BU - 3036893



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå

Stikkbro - FBS 5-5 BU - 3036903



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

Stikkbro - FBS 10-5 BU - 3036916



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå

Stikkbro - FBS 20-5 BU - 3036929



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå

Stikkbro - FBS 50-5 BU - 3032114



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

Monteringsskinne

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølv

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730




Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Installasjons-etasjeklemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: kobberfarget

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573



Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Monteringsskinne uperforet, Standardprofil 2,3 mm, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Nøytrallederskinne

N-samleskinne - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



N-samleskinne, bredde: 10 mm, høyde: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, lengde: 1000 mm, farge: sølvfarget

Opplagsbukk

Installasjons-etasjeblemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Opplagsbukk - AB-PTI/3 - 3213974



Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, delingsmål: 200 mm, lengde: 103 mm, bredde: 2 mm, høyde: 46 mm, poltall: 1, farge: blå

Planleggings- og merkesoftware

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Flerspråklig program for praktisk prosjektering av produktene fra Phoenix Contact på standard monteringskinner.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Flerspråklig program for prosjektering av koblingslister. En marking-modul muliggjør profesjonell merking av merker og etiketter til klemmer, ledere og kabler samt utstyr.

Prøvepluggbøsning

Prøveadapter - PAI-4-N GY - 3032871



4 mm-prøveadapter, for rekkeklemmer i delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm

Prøveplugger

Prøvestikker - MPS-MT - 0201744



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, farge: grå

Installasjons-etasjeklemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Prøvestikker - PS-5 - 3030983



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

Prøvestikker - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Prøvestikker, farge: rød

Skilleplate

Avstandsplate - DP PS-5 - 3036725



Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 5,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1, farge: rød

Skruverktøy

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Betjeningsverktøy - ST-BW - 1207608



Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer

Varselskilt med trykk

Installasjons-etasje-klemme - PTI 2,5-L/N - 3213954

Tilbehør

Varselskilt - WS PT 2,5 - 1029026



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm

Varselskilt - WS-DIO PT 2,5 - 1029037



Varselskilt, gul/svart, med tekst: Diode, monteringsstype: plugge, for klemmebredde: 5,2 mm