


Sterkstrømsrekkeklemme - UBAL 240 BK - 1086508

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Sterkstrømsrekkeklemme, Rekkeklemme til aluminium- og kobberledere (AL-CU), nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 310 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 35 mm² - 240 mm², AWG: 3/0 - 500, bredde: 37,5 mm, høyde: 70 mm, farge: svart, monteringstype: Skrumontasje

Dine fordeler

- ✓ Skreddersydd skrutilkobling for en- og flertrådede aluminium- og kobberledere
- ✓ Vedlikeholdsfrie tilkoblingspunkter som er smurt på forhånd gjør det enklere å koble til aluminiumledere
- ✓ Ekstremt robust hus i glassfiberforsterket polyamid med V0-godkjennelse



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	5 STK
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 8 7 9 7 5 8
GTIN	4055626879758
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	22,220 g
Tolltariffnummer	85369010
Rabattgruppe	31BBE1

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Merk	Rekkeklemme til aluminium- og kobberledere (AL-CU)
Poltall	1
Antall etasjer	1
Antall tilkoblinger	2
Potensialer	1
Nominelt tverrsnitt	240 mm ²
Farge	svart
Isolasjonsmaterial	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Merkestøtspenning	8 kV

Sterkstrømsrekkeklemme - UBAL 240 BK - 1086508

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Isolasjonsmaterialgruppe	II
Merk	Følgende verdier refererer til aluminiumledere
Belastningsstrøm maksimal	310 A (ved ledertverrsnitt 240 mm ² - teststrøm i henhold til IEC 61238-1)
Nominell strøm I _N	310 A
Nominell spenning U _N	1000 V
Merk	Følgende verdier refererer til kobberledere
Belastningsstrøm maksimal	415 A (ved 240 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell strøm I _N	415 A
Nominell spenning U _N	1000 V
Åpen sidevegg	Nei
Resultat støtspenningstest	Test bestått
Skalverdi støtspenningstest	9,8 kV
Resultat holdespenningstest	Test bestått
Skalverdi holdevekselspenning	2,2 kV
Resultat etter test mht. mekanisk sikkerhet for klempunkter (5 x ledertilkobling)	Test bestått
Resultat bøyetest	Test bestått
Bøyetest rotasjonshastighet	10 o/min
Bøyetest omdreininger	135
Resultat trekktest	Test bestått
Resultat stabilt feste på underlag	Test bestått
Stabilt feste på underlag	NS35
Skalverdi	20 N
Resultat spenningsfalltest	Test bestått
Krav spenningsfall	$U_1 \leq 3,2 \text{ mV}$; $U_2 \leq 1,5 \times U_1$
Resultat oppvarmingstest	Test bestått
Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning $\leq 45 \text{ K}$
Resultat kortslutningsstrømsikkerhet	Test bestått
Test mht. korttidsstrøm ledertverrsnitt	250 mm ²
Korttidsstrøm	28,8 kA
Resultat termisk test	Test bestått
Bekreftelse på termiske egenskaper (nåleflamme) virketid	10 s
Resultat test vibrasjoner, bredbåndstøy	Test bestått
Testspesifikasjon vibrasjoner, bredbåndstøy	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Testspekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Testfrekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12 g

Sterkstrømsrekkeklemme - UBAL 240 BK - 1086508

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat slagtest	Test bestått
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	550 °C

Dimensjoner

Bredde	37,5 mm
Lengde	130 mm
Høyde	70 mm

Tilkoblingsdata

Merk	Skruer med innvendig sekskant
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Skrue	M20
Avisoleringslengde	43 mm
Tiltrekkingsmoment min	12 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	45 Nm
Merk	Følgende verdier refererer til aluminiumledere
Tilkobling iht. standard	IEC 61238-1
Min. entrådet ledertverrsnitt	35 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	240 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	3/0
Ledertverrsnitt AWG max	500
Merk	Verdiene for aluminiumledere refererer til en- og flertrådede ledere etter EN 60228. På nedlastingsområdet finner du brukerinformasjon om tilkobling av aluminiumledere.
	Følgende verdier refererer til kobberledere
Avisoleringslengde	43 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Tiltrekkingsmoment min	12 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	45 Nm
Min. entrådet ledertverrsnitt	35 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	240 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	3/0
Ledertverrsnitt AWG max	500
Min. flertrådet ledertverrsnitt	35 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	185 mm ²

Sterkstrømsrekkeklemme - UBAL 240 BK - 1086508

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsdata

Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	35 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	120 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min.	35 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks.	120 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, min.	35 mm ²
To ledere med likt tverrsnitt, flertrådet, maks.	70 mm ²

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 61238-1
	IEC 60947-7-1
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Koblingsskjema



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

Sterkstrømsrekkeklemme - UBAL 240 BK - 1086508

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

UL Recognized

Ex godkjenninger

Godkjenningesdetaljer

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
---------------	---	---	--------------

Tilbehør

Tilbehør

Endedeksel

Dekkplate - CEC UBAL 240 - 1090037



Dekkplate, farge: gul

Klemmemerker, ikke merket

Sterkstrømsrekkeklekke - UBAL 240 BK - 1086508


Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TM 12 - 0829144



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

Merke for klemmer - UCT-TM 12 BU - 0829177



Merke for klemmer, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

Merke for klemmer - UCT-TM 12 GN - 0829178



Merke for klemmer, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

Merke for klemmer - UCT-TM 12 VT - 0829176



Merke for klemmer, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

Merke for klemmer - UCT-TM 12 RD - 0829174



Merke for klemmer, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

Sterkstrømsrekkeklemme - UBAL 240 BK - 1086508

Tilbehør

Merke for klemmer - UCT-TM 12 OG - 0829175



Merke for klemmer, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30

Merke for klemmer - UCT-TM 12 YE - 0829145



Merke for klemmer, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 10,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 30