

## Innstikksskilt - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: endeløs x 6 mm

### Dine fordeler

- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Innstikksskilt til merkeholder KMK for kabelmerking
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



### Forretningsinformasjon

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakkingsenhet                  | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                              | <br>4 055626 212401 |
| GTIN                              | 4055626212401                                                                                           |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 44,300 g                                                                                                |
| Tolltariffnummer                  | 39199080                                                                                                |
| Opprinnelsesland                  | China                                                                                                   |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2                                                                                                  |

### Tekniske spesifikasjoner

#### Mål

|            |       |
|------------|-------|
| Lengde (b) | 5,5 m |
| Bredde (a) | 6 mm  |

#### Omgivelsesbetingelser

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)  | -40 °C ... 120 °C                                                                |
| Anbefalte lagringsbetingelser | 20 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i original emballasje anbefales. |

#### Generelt

|       |      |
|-------|------|
| Farge | hvit |
|-------|------|

## Innstikksskilt - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963

### Tekniske spesifikasjoner

#### Generelt

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Innholdsstoffer       | silikon-, halogen- og kadmiutfri |
| Material              | Polyester                        |
| Viskebestandighet     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Montasjetype, merking | festes i skiltholder             |

#### Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

### Klassifiseringer

#### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400629 |
| eCl@ss 11.0   | 27281104 |
| eCl@ss 4.0    | 24190200 |
| eCl@ss 4.1    | 24190200 |
| eCl@ss 5.0    | 27149100 |
| eCl@ss 5.1    | 27141100 |
| eCl@ss 6.0    | 27149100 |
| eCl@ss 7.0    | 27149129 |
| eCl@ss 8.0    | 27149129 |
| eCl@ss 9.0    | 27400629 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC001694 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |
| ETIM 7.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |
| UNSPSC 18.0   | 39131504 |
| UNSPSC 19.0   | 39131504 |

## Innstikksskilt - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963

### Klassifiseringer

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 20.0 | 39131504 |
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |