


FO-patchkabel - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - 1115636

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)

OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-LC, UPC-slipning, lengde 1 m



Dine fordeler

- ✓ Glassfiberoptisk, 8-formet kabeljumper i optisk fiber
- ✓ Bruk innvendig, egnet for optisk fiber-fordeling og endesett
- ✓ Produsert av halogenfritt, tungtmetallfritt material, i samsvar med RoHS

RoHS

Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 063151 040161
GTIN	4063151040161
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,000 g
Tolltariffnummer	85447000
Rabattgruppe	31BAB
Merknad	Ordrerelatert artikkel (ingen retur)

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Kabellengde	1,00 m
-------------	--------

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (montasje)	-20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 60 °C

Generelt

Standarder/bestemmelser	IEC 61300-3-4 RL: IEC 61300-3-6
Pluggsykluser	≥ 500

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - 1115636

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Overføringssegenskaper (kategori)	OS2
Halogenfri	iht EC 60754-1/2
Oljebestandighet	ikke motstandsdyktig mot olje, bensin, syrer og lut
Flammebestandighet	ja

Material

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
-------------------------------	----

Ledning

Kabeltype	Glassfiber singlemode
Kortbetegnelse kabel	I-V(ZN)H
Kabeloppbygning	Bilde 8: Kabel
Ytermantel, farge	gul
Minste bøyeradius, montert fast	30 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig	16 mm
Kabelvekt	5,30 kg/km
Ytermantel, material	LSZH
Standarder/forskrifter	IEC 61300-3-4 RL: IEC 61300-3-6
Røykgasstetthet	iht. IEC 61034

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	IEC 61300-3-4 RL: IEC 61300-3-6
Røykgasstetthet	iht. IEC 61034
Flammebestandighet	ja
Oljebestandighet	ikke motstandsdyktig mot olje, bensin, syrer og lut
Halogenfri	iht EC 60754-1/2
Brannegenskaper	Ingen korrosive eller toksiske branngasser
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27061003
eCl@ss 11.0	27061003
eCl@ss 8.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061003

FO-patchkabel - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - 1115636

Klassifiseringer

ETIM

ETIM 5.0	EC001578
----------	----------

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

EAC		B.01687
-----	---	---------