

Krympeslange - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,1 ... 6,4 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 10#mm

Dine fordeler

- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
- ✓ Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom krympeslangen, og festes ved behov gjennom krymping
- ✓ Krympeslangematerialet gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
- ✓ Takket være rullformatet kan krympeslangemerker genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
- ✓ Materialet er cUL-sertifisert
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 212050
GTIN	4055626212050
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	48,400 g
Tolltariffnummer	39173200
Opprinnelsesland	China
Rabattgruppe	31BBG2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	1,8 m
Bredde (a)	10 mm
Kabeldiametre	2,1 mm ... 6,4 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-55 °C ... 135 °C
------------------------------	-------------------

Krympeslange - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	hvit
Material basiselement	Polyolefin
Utførelse	Krympeslange
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiutfri
Material	Polyolefin
Krympeforhold	3:1
Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montasjetype, merking	skyve på

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27400100
eCl@ss 5.1	27400100
eCl@ss 6.0	27400100
eCl@ss 7.0	27400105
eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Krympeslange - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

cULus Recognized

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E310982