

[Last
ned](#)[Om
oss](#)[Kontakt](#)[Varme](#)

C20095451



C20-R600X600 G2 LED 5000 DALI-D 830 MPW-SEN LI 3XSU

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer	
Lagerkategori	A



Teknisk data	
IP klasse:	20
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	40
Dimensjoner	
Nettovekt:	4,9
Bruttovekt (kg):	5,24
Lengde (mm):	597
Bredde (mm):	597
Høyde (mm):	42
Utsparring (mm):	582x519
Armaturhus	
Materiale:	stål
Farge:	Hvit
Optikk	
Optikk:	SL/SU softlight
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100
Elektriske data	

Driver	
Driver	
Antall LED drivere	
Elektrisk tilbehør	
Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Pluggtype	
Sensor informasjon	
Dekningvinkel på tvers (°)	
Dekningsvinkel på langs (°)	