

Nyhet



Belysningsmast MLT 6–7

Våre mobile belysningsmaster MLT 6 & 7 m gir perfekt lys og stor fleksibilitet for utleie, byggevirksomhet, industri og eventer.

Mastens enkelhet gjør at en enkelt person lett kan montere masten på under tre minutter.

Lyskronen kan utstyres med 4–6 MH*-armaturer på 250 W hver. Det finnes også LED-armaturer på 160 W hver.

Takket være de brede lavtrykkshjulene er det veldig enkelt å flytte masten rundt på arbeidsplassen. På mykt underlag, f.eks. gress, etterlater den ingen trykkmerker.

Sikkerheten er alltid det viktigste, og derfor har masten et sikkerhetssystem som forhindrer at den kan falle sammen.

Alle lyskasterarmaturer er individuelt justerbare for å oppnå den optimale lysspredningen for hver belysningsmast.

Alle master kan seriekobles.

* MH = Metallhalogen.

Produktfordeler MLT 6–7

- Markedets mest praktiske belysningsmaster for byggebransjen, industrien og eventer
- Lavt tyngdepunkt for enkel håndtering av mastene uten at armaturene må nedmonteres
- Integrert manuell vinsj med automatbrems tillater sikker heving/senking av masten
- Enkeltvis, fullt justerbare armaturer gjør at lyset kan justeres slik at det passer til alle anvendelser, inkl. et 360° lysbilde
- Brede hjul for enkel forflytning og minimalt avtrykk på sensitivt underlag
- Automatisk sikkerhetssperre forhindrer at masten kan falle ned i sin laveste posisjon
- Innebygd bryter for personbeskyttelse
- Uavhengige justerbare bein, klarer ujevnt underlag
- Innebygd vaterpass, sikrer vertikal mastheving
- Man kan bruke både metallhalogen- eller LED-armaturer, noe som gjør mastene svært praktiske
- Enkel montering på under tre minutter



Tekniske data MLT 6–7

Benevnelse:	MLT 6 MH4	MLT 6 LED4	MLT 7 MH4	MLT 7 LED4
Art. nr.:	EB11487	EB11488	EB11489	EB11490
Antall armaturer:	4 MH x 250 W	4 LED x 160 W	4 MH x 250 W	4 LED x 160 W
Lumen/armatur:	19200	17000	19200	17000
Fargetemperatur:	6000 K	5500 K	6000 K	5500 K
Totaleffekt:	1060 W	650 W	1060 W	650 W
Linse:	-	90°x100°	-	90°x100°
RA (CRI):	80	75	80	75
Vekt:	168 kg	184 kg	197 kg	205 kg
Sammenfelt mål HxLxB mm:	1965x770x700 mm	1965x770x700 mm	1965x770x750 mm	1965x770x750 mm
Utfelt mål HxLxB mm:	5700x3770x3770 mm	5700x3770x3770 mm	6800x3770x3770 mm	6800x3770x3770 mm
IP-klasse:	IP65	IP65	IP65	IP65
Sertifisering:	CE	CE	CE	CE

El-Bjørn AS
Tlf: +47 67 17 58 70
firmapost@elbjorn.no
www.elbjorn.no

**Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel.*