

Nyhet



EBL NödBoj 48/20

EBL NödBoj 48/20 er konstruert for bedre å klare det harde og tøffe miljøet som ofte finnes på en byggeplass.

48 VAC er den vanligste utførelsen for slyngebelysning ved bygging. Vi har lagt størst vekt på å skape markedets mest energieffektive, blendingsfrie belysning, nå med dobbel lysstyrke.

Ny fot i grå gummi for bra grep/friksjon mot underlaget. Fungerer som støtfanger ved fall/støt og visualiserer at spenningen er 48 VAC.

Med NödBOJ 48/20 kan man oppfylle det svenske arbeidsmiljøverkets regler i AFS 2009:2 samt standarden 1838:2013 når det gjelder brennetid på 1 time.



Produktfordeler

- Fast integrert LED-lyskilde som holder hele produktets levetid
- El-Björns velprøvde kuppel for markedets beste blendingsfrie belysning
- Pose som beskytter kuppelen mot smuss, medfølger
- Produktet er utstyrt med en innfellbar kombikrok som har to funksjoner Varierende monteringsmuligheter eller som kabelavlastning
- Finnes som tilbehør: Spennbånd (1 m eller 1,6 m) som gir ytterligere opphengsmuligheter eller tilvalg M8 gjengebøssing for festing på stativ
- Nyutviklet fot som gir ekstremt god friksjon mot underlaget. Den fungerer også som støtfanger ved fall
- Fotens grå farge symboliserer at produktet drives av 48 VAC.
- Flere smarte funksjoner er innebygde i strømbryteren for å forenkle bruk, service m.m.
- Batterifunksjonen finnes i to versjoner 3x1 t brennetid eller 1x3 t brennetid
- Med NödBOJ 48/20 kan man oppfylle det svenske arbeidsmiljøverkets regler i AFS 2009:2 samt standarden 1838:2013 når det gjelder brennetid på 1 time.
- 3 års garanti



Tekniske data EBL NödBoj 48/20

Effekt:	24 W
Spenning:	48 VAC (symboliseres av grå gummifot)
Levetid:	> 30 000 t. L70
Lyskilde:	Bridgelux
Batteri:	NiMH 2200 mAh
Fargetemperatur:	5000 K
Fargegjengivelse:	CRI 70
Lysstrøm lyskilde:	2250 lm +/- 10%
Lysstrøm armatur:	2030 lm +/- 10%
Lysstrøm nødlys:	340 lm
Lyskvalitet:	Rundstrålende, blendingsfri
Kapslingsklasse:	IP54
Omgivelsestemperatur:	-25 °C – +45 °C
Vekt:	1,4 kg
Størrelse LxBxH:	190 x 190 x 260 mm
Godkjenning:	CE
Best. nr.:	EB10540

El-Bjørn AS
Tlf: +47 67 17 58 70
firmapost@elbjorn.no
www.elbjorn.no

**Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel.*