

Charge Amps Halo

- Markedets høyeste IP-klasse
- Oppkoblet med skytjeneste
- Laget i resirkulert aluminium
- Ekstra schuko-uttak
- 7,5 m fastmontert kabel

Halo er liten, men kraftfull. Med markedets høyeste IP- klasse, med sin veldesignede kompakte form og med et ekstra schukouttak er det ikke rart at Halo er vår bestselger.

Halof har led-belysning som guider deg i mørket, en fast kabel som er fleksibel og bevegelig også i temperaturer ned til -25 °C, et ekstra schuko uttak og markedets høyeste IP-klasse (IP 66). Helt enkelt en komplett lade- stasjon som skapt for vårt tøffe nordiske klima.

Programvaren vi har utviklet kompletterer den innovative maskin- varen perfekt, og vil sammen med appen sørge for at ladingen blir enkel og effektiv. I appen kan du styre tilgang for stikkontakt og lys samt tidsplanlegge ladingen din.



TEKNISK INFORMASJON

Driftstemperaturer:	-25 °C til +45 °C
Ladestandard:	Mode 3
Beskyttelse mot feilstrømmer:	DC-beskyttelse er integrert i ladeboksen. En ekstern RCD type A er nødvendig
Energimåling:	1 til 3-fase. Volt, strøm og effekt (tilsvarende Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klasse:	IP 66
Kabel:	7,5 m lang, forsterket. Diameter: 11 mm (Halo 3,7 kW)/13 mm (Halo 7,4 kW og 11 kW) ±0,5 mm
Dimensjoner (B x D x H)	Halo: 262,4 × 159,4 × 203,2 mm Ladekontakt: 81 × 125 × 88 mm
Vekt	4 kg

Versjon	Elnummer	Målespenning	Faser	Strømstyrke	Kontakt
3,7 kW	Typ 1: 1501138 / 1501146* Typ 2: 1501139 / 1501147*	230/400 V 50 Hz 16 A	1	1-fase 16 A**	Type 1 eller type 2
11 kW	Typ 1: 1501143 / 1501145* Typ 2: 1501140 / 1501144*	230/400 V 50 Hz 16 A	3	3-fase 16 A	Type 2***
7,4 kW	Typ 1: 1501141* / Typ 2: 1501142*	230/400 V 50 Hz 32 A	1	1-fase 32 A**	Type 1 eller type 2

*Coverlid (uten schuko)

**3-faseinnkobling for enklere bytte av aktiv ladefase samt lastbalansering.

***Kan leveres med en-fase type 1 kabel.