

Monteringsplate - FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 1085485

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



FL MONTERINGSSKINNEADAPTER 22.5 ble utformet for at produkter med en bredde på 22,5 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på en standard 35 mm-monteringsskinne.

Artikkelbeskrivelse

FL MONTERINGSSKINNEADAPTER 22.5 ble utformet for at produkter med en bredde på 22,5 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på en standard 35 mm-monteringsskinne.

Dine fordeler

- ✓ Enkel og sikker tilpassing av skinneprodukter for fluktende montering på en monteringskinne.



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 055626 835150
GTIN	4055626835150
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	89,250 g
Tolltariffnummer	76169990
Rabattgruppe	31NDN1

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Høyde	104,21 mm
Dybde	38,3 mm
Bredde	34 mm

Generelt

Vekt	88,3 g
------	--------

Monteringsplate - FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 1085485

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182807
eCl@ss 11.0	27182807
eCl@ss 8.0	27189234
eCl@ss 9.0	27189234

ETIM

ETIM 5.0	EC002625
----------	----------

Tilbehør

Tilbehør

Switch

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1005N - 1085039



Smal Ethernet-svitsj, fem RJ45-porter med 10/100 mbps på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1105N - 1085254



Smal Ethernet-svitsj, fem RJ45-porter med 10/100/1000 mbps på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1008N - 1085256



Smal Ethernet-svitsj, åtte RJ45-porter med 10/100 mbps på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1108N - 1085243



Smal Ethernet-svitsj, åtte RJ45-porter med 10/100/1000 mbps på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS

