



## FDV dokument 1471458

**Produkt:** RS16/1000 LRI dimmer PH  
**El-nummer:** 1471458  
**Vareno:** EKO03967  
**EAN:** 7020160396716  
**Pakningsant.:** 1  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:

1000LRI er en dimmer spesielt egnet til lysrør og induktive laster. Den er også egnet for glødelamper, 230V halogenlamper, små motorer og jernkjerne trafoer. Følgende typer lysrør kan tilkobles: 26mm Lysrør med elektronisk forkobling eller 38mm lysrør med glødetrafo. Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Dimmerknapp og sentralplate i ELKO Plus design leveres som tilbehør.

### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

---


**Tekniske spesifikasjoner:** Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (forkant)  
Spenning: 230 V/50 Hz.  
Belastning:  
-Ohmsk last: 40-1000W  
-230V Halogen: 40-900W  
-Jernkjernetrafo: 60-900VA  
-Lysrør med elektronisk forkobling: 26x36W, 54x18W, 16x58W, 26x24W -  
Bunnlast må benyttes  
-Lysrør 40W: 10x40W - Bunnlast må benyttes.  
-Motor: 60-600VA - 1fas  
Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strømsikring med  
automatisk tilbakestilling.  
NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes  
og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.  
Påveggkappe: 33mm.  
Betjening:  
-Bryter: Trykk  
-Dimming: Vri for dimming  
Farge: Polarhvit  
IP20  
Innbygningsdybde: 32mm

---

Målskisse



Koblingsskjema



## ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01