



FDV dokument 1410812

Produkt: Plus PIR 2300 univer.-180 PH
El-nummer: 1410812
Vareno: EKO04875
EAN: 7020160487513
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: PIR2300 Universal 180° er en elektronisk bevegelsesdetektor for montering i standard veggboкс. Detektoren er laget for å styre lys i korridorer og større rom der lyset skal tennes ved bevegelse i rommet. PIR2300 univ. 180gr. har en kvalitets linse som reagerer på mindre bevegelser i rommet noe som gjør at den egner seg veldig bra til kontorer, møterom etc. Detektoren har innstillinger i fronten for følsomhet, gangtid etter siste deteksjon (1 sek. - 20 min), sektorvalg, lysfølsomhet og funksjonsvalg. PIR2300 Universal 180° kan styre alle laster samtidig. Detektoren krever tilkobling av begge faser. Bevegelsesføleren har integrert overstyringsknapp i front, kort trykk på impulsbryteren i fronten vil tenne eller slukke lyset i innstilt tid. Langt trykk vil tenne eller slukke lyset i 2 timer. LED blinker hvert 5. sek. Tiden nullstilles ved et kort trykk på knappen. PIR2300 Universal 180° kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom den skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes. Monteringshøyde: 1 - 1,4m

ELKO AS


E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Arbeidsspenning: 230V 50Hz
Effektforbruk i AV-stilling: 0,2W
LED: 100W
Ohmsk belastning: 0-2300W
230V halogen 0-2000W
Magnetisk transformator: 1050VA
Elektronisk transformator: 1150VA
Lysrør, 140mF parallell, cos ϕ 0,9: 2000VA
Lysrør med HF-spole 900W
Sparepærer: 500VA
Motorer 200VA
Omgivelsestemperatur -5 - +45°C
Monteringshøyde : 1m - 1,4m.
Horisontal deteksjonsvinkel: 180°
Deteksjonsavstand bevegelse: maks 16m
Deteksjonsavstand presens: maks 11m
Monteringshøyde: 1-1,4m
Plastkapsling: halogenfri
Festering: stål
Kapslingsklasse: IP20
Skrueløse tilkoblingsklemmer for 1,5-2,5mm² PN/PR
Detektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO og FIMKO.
Farge: Polarhvit
Innbygningsdybde: 18mm

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01