




FDV dokument 1700778

Produkt: Smartskap P TN 4P 40A 12K
El-nummer: 1700778
Vareno: EKO01881
EAN: 27020160188100
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse:

Smartskap er bestykkede sikringskap bestående av selektivt kombivern, jordfeilautomater og Smart tag's for direkte strømvlesning av forbruket på respektiv kurs der Smart tag er installert. Smart tag'en kan også installeres på hovedsikringen for avlesning av det totale strømforbruket. Leveres med sikringskap i utenpåliggende utførelse, selektivt kombivern 40A 4P for TN-nett. Jordfeilautomat C25A, 11 stk C16A. Følgende Smart tag's er inkludert; Smart tag 4P, 3 stk 2P, Gateway for tilkobling til internett.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner:**Skap:**

Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet I_{cw}: 10kA
Nominell strøm I_n: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 550x403x104 mm

Jordfeilautomater:

Merkestrøm: 15A / 25A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400
Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne I_{cn}: 10kA 230/400 VAC

Selektivt kombivern:

Merkestrøm: 40A
Antall poler: 4
Antll moduler: 4
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC
Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1

Smart tag:

Poler: 2
Moduler: 2
Maks belastning: 63A
Spenning: 230VAC +/- 20%

Overspenningskategori: ihht IEC 61010-1 Cat.3

Målerkategori: ihht IEC 61010-2-30 Cat.3
Kapslingsgrad: IP20

Kommunuikasjonsfrekvens: 2,4GHz - 24835 GHz

Kanaler: ihht IEEE 802.15.4 11-26

Poler: 4

Moduler: 4
Maks belastning: 63A
Spenning: 400VAC +/- 20%

Overspenningskategori: ihht IEC 61010-1 Cat.3

Målerkategori: ihht IEC 61010-2-30 Cat.3
Kapslingsgrad: IP20

Kommunuikasjonsfrekvens: 2,4GHz - 24835 GHz

Kanaler: ihht IEEE 802.15.4 11-26

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01