

PRODUKT DATABLAD

SST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K GU10

LED THREE STEP DIM PAR16 | LED reflektorlamper PAR16 med tre-trinns dimming



BRUKSOMRÅDER

- Butikker og utstillingslokaler
- Hjemmebruk
- Kommersielle applikasjoner
- Aksentbelysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Enkel tretrinns dimming ved å trykke flere ganger på veggbryteren
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning
- Dimbar
- Sokkel: GU10
- Lyskilde i helglass
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$



– Levetid: inntil 15 000 t

TEKNISK DATA



Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,50 W
Nominell effekt	4,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	100
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	125
Driftfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	350 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysstyrke	750 cd
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K

Mål og vekt



Total lengde	54,0 mm
--------------	---------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	78 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
----------------------------	---------

Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
---------------------------	----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LSPAR16503XD 4,
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075433182		49 mm x 49 mm x 95 mm	54,00 g	0.23 dm ³
4058075433199	NO: VS 4	115 mm x 109 mm x 69 mm	262,00 g	0.86 dm ³
4058075450837	Shipping carton box 32	248 mm x 236 mm x 167 mm	2473,00 g	9.77 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.