

PRODUKT DATABLAD

SST CLAS B 40 4 W/2700K E14

LED THREE STEP DIM CLASSIC B | LED lamper med tre-trinns dimming



BRUKSOMRÅDER

- Hvor enn dimming ikke var planlagt opprinnelig
- Interiør
- Velvære
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Enkel tretrinns dimming ved å trykke flere ganger på veggbryteren
- Enkelt og kostnadseffektiv drift, dimmer ikke påkrevd
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Gjør rom om til flerbruk med justerbar lys atmosfære

PRODUKTEGENSKAPER

- Kan dimmes i tre trinn: 100 %, 55 % og 10 %
- Kan kontrolleres via standard veggbryter
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA


Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,00 W
Nominell effekt	4,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	180
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	270
Driftfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	470 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K

Mål og vekt



Total lengde	97,0 mm
--------------	---------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	65 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
---------------------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDSCLB403XD 4W
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075434462		36 mm x 49 mm x 145 mm	25,00 g	0.26 dm ³
4058075434479	NO: VS 4	109 mm x 89 mm x 118 mm	147,00 g	1.14 dm ³
4058075445321	Shipping carton box 32	236 mm x 196 mm x 265 mm	1436,00 g	12.26 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.