

HAUGE HÅNDVERKERSENTR. HVC 32-114J

Bærbar undersentral for midlertidige elanlegg



HAUGE komplett "håndverkersentral" 230V for IT-nett. Normer: EN 60439-1 og EN 60309 (relevante deler). Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester Tetthetsgrad: IP44 Sentralen leveres komplett med 1 apparatinntak 332-9, 1 stk. industristikkontakt 332-9, felles jordfeilbryter for 16A-kursene, 1 stk. industristikkontakt 316-9 med forankoblet 3-pol automatsikring C16A, 2 stk. dobbelte Schuko-stikkontakter (2/16+J) med forankoblede 2-pol automatsikringer C16A. Kan monteres på vegg eller stativ.

Søkenavn	HAUGE HÅNDVERKERSENTR. HVC 32-114J
IP	IP44
Elnummer	1566927
Varebetegnelse	HAUGE HÅNDVERKERSENTR. HVC 32-114J
ABB Identnummer	1SEH610500R8600
Ampere	32
Volt	200-250V 50-60Hz
Overskrift	Bærbar undersentral for midlertidige elanlegg
Produkthøyde i mm	303
Produktbredde i mm	251
Produktlengde i mm	115
Produktvekt i gram	2300
AntSchukostikk	4



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse: Kroatjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen
Besøksadresse: Kroatjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.