



Essensse NEO

Luftporter Essensse NEO

THERMODOOR ESSENSSE NEO - ELEKTRISK



Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter. Integrerte termoutløsere på hvert varmeelement for ekstra sikkerhet. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010, IP20. Leveres med ekstern romtermostat TER-P.

Til luftporten må det monteres en modul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT.

Ny kontrollmodul med COMFORT panel. Touch-screen, 3 lufthastigheter, 2 effektrinn på elektrisk, av/på effekt på vann, ModBUS RTU.



COMFORT

El. nr	Type	kW (230V)	kW (400V)	Luftm. (m3/h)	Lyd db(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)	Strøm (A) (230V/400V)
49 281 00	VCES2-B-100-03E*	1,7/3,1		1500	53,8	1190x377x252	25,5	14,8/
49 281 01	VCES2-B-100-06E	3,2/6,1	2,6/6,1	1500	53,8	1190x377x252	25,5	18,9/11
49 281 02	VCES2-B-150-06E	3,9/5,5	3,0/5,9	2250	55,1	1600x377x252	32,6	15,3/9,8
49 281 03	VCES2-B-150-10E	5,1/9,7	4,0/10	2250	55,1	1600x377x252	32,6	26,5 / 17,2
49 281 04	VCES2-B-200-06E	3,5/5,9	2,9/6,6	3300	56,8	2100x377x252	39,8	16,5 / 12,4
49 281 05	VCES2-B-200-10E	6,5/9,7	5,1/9,9	3300	56,8	2100x377x252	39,8	25,6 / 14,9
49 281 06	VCES2-B-200-12E	6,7/12,3	5,1/12,4	3300	56,8	2100x377x252	39,8	33/ 21
49 281 07	VCES2-B-250-12E	6,1/11,5	4,8/13	3800	58,6	2510x377x252	46,9	31/ 19,7

*Kun 230V/1

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten:

49 281 08	CO-E-MA-1-230	Kontrollmodul for 230V/3, Master	m/ veggmontert betjeningspanel
49 281 09	CO-E-MA-1-400	Kontrollmodul for 400V/3N, Master	m/ veggmontert betjeningspanel
49 281 10	CO-E-SL-230	Kontrollmodul for 230V/3, Slave	
49 281 11	CO-E-SL-400	Kontrollmodul for 400V/3N, Slave	

Valgfritt tilleggsutstyr

49 280 68	DK-A	Dørmagnet, 12V, 30mA
-----------	------	----------------------



TER-P

THERMODOOR ESSENSSE - UTEN VARME



Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010.

Til luftporten må det monteres en modul 230V/1 for betjening. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT.

Varenr	Type	Luftm. (m3/h)	Strøm/A	Lyd db(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)
822515	VCES2-B-100-S	1500	0,6	53,8	1190x377x252	24,8
822516	VCES2-B-150-S	2250	0,9	55,1	1600x377x252	31,3
822517	VCES2-B-200-S	3300	1,4	56,8	2100x377x252	38,3
822518	VCES2-B-250-S	3800	2,0	58,6	2510x377x252	46,9

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten:

822519	CO-S-MA	Kontrollmodul for 230V/3, Master	m/ veggmontert betjeningspanel
822520	CO-S-SL	Kontrollmodul for 230V/3, Slave	

Valgfritt tilleggsutstyr

49 280 68	DK-A	Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM
-----------	------	------------------------------



DK-A

Luftporter Essensse NEO

THERMODOOR ESSENSSE - VANN



Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010.

Til luftporten må det monteres en modul 230V/1 for betjening. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT.

Ny kontrollmodul med COMFORT panel. Touch-screen, 3 lufthastigheter, av/på effekt på vann, ModBUS RTU.

Varenr	Type	Effekt kW*	Luftm. (m3/h)	Strøm/A	Lyd db(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)
822521	VCES2-B-100-V2	8	1500	0,6	53,8	1190x377x252	26,1
522522	VCES2-B-150-V2	12	2250	0,9	55,1	1600x377x252	32,9
822523	VCES2-B-200-V2	17	3300	1,4	56,8	2100x377x252	40,1
822524	VCES2-B-250-V2	21	3800	2,0	58,6	2510x377x252	47,4

*Gjelder ved vanntemperatur 60/40°C og romtemperatur 18°C

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten:

822525	CO-V-MA	Kontrollmodul for 230V/3, Master	m/ veggmontert betjeningspanel
822526	CO-V-SL	Kontrollmodul for 230V/3, Slave	

Valgfritt tilleggsutstyr

49 280 68	DK-A	Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM	
-----------	------	------------------------------	--

Anbefalt regulering for luftporter med varmtvannsbatteri

Varenr	Type	Beskrivelse	Kapsling
848141	ZV-2	Toveisventil med 230V motor for DM	IP 40
848140	ZV-3	Treveis shuntventil med 230V motor for DM	IP 40
848143	T41-V410	Treveis shuntventil med 230V motor for RF/SM	IP 40
49 275 99	TER-P	Romtermostat, 5 - 30°C, 230V, 16A	IP 30



COMFORT



ZV



T41



TER-P



DK-A