

NEBB skap tomt A-K



NEBBSKAPET er Norges mest brukte sikringsskap. Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.

Alle skapene har en unik løsning med sideskinner hvor DIN skinner S1 kan monteres enkelt og eventuelt kombineres med løst målerbrett og ASD deksler eller med hel dekkplate i front som ren underfordeling.

Skapene har kapslingsgrad IP30 utvendig.

Ved bruk av komplett montasjeramme type MR i skap D, E og K blir det kapsling IP2XC innvendig, denne kombinasjonen er Nemko testet og godkjent iht Tavlenormen for usakkyndig betjening. Ferdig montert montasjeramme kan enkelt settes inn senere.

El nr.	Type	Beskrivelse	B x H x D
17 161 61	A skap	A skap, innfelt dør	410 x 330 x 210
17 161 63	B skap	B skap, innfelt dør	410 x 440 x 210
17 161 65	C skap	C skap, innfelt dør	410 x 550 x 210
17 161 67	D skap	D skap, innfelt dør	410 x 660 x 210
17 161 69	E skap	E skap, innfelt dør	410 x 770 x 210
17 161 73	K skap	K skap, innfelt dør	410 x 945 x 210

For tilbehør se side 15 og 16.

mål i mm

- Kabelåpninger med tape
- Innfelt dør
- Kan brukes med S1 skinner
- Fester for løst målerbrett
- DIN skinne i bakvegg
- Dekkplater for underfordeling

Skapene leveres med:

- Montasjeinstruks.
- Sideskinner for feste av sikringsskinne S1.
- Jordingsskinne KLB24 montert.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Dørlås med vrider.
- Braketter for feste av målerbrett.
- Blindplater for avdekking.
- Kabelåpninger i bunn og topp:
Tapetildekking: 17x16 mm,
3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm.
- Utslagsåpninger: 2x40/50 mm.

Teknisk spesifikkasjon:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Farge er RAL9010 (polarhvit).

Dørlåsen har "meiselspor", vrihåndtak kan ettermonteres. Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.

Dør kan skifte hengslingsside med et enkelt fingergrep.