

HEGP

Helagaine flettet kabelstrømpe

Egenskaper og fordeler

Helagaine flettet kabelstrømpe HEGP gir en fleksibel beskyttelse, høy slitasjestyrke og monteres enkelt. Strømpen er vevet iht. sakseprinsippet, hvilket gjør at den ekspanderer når den trykkes sammen, og diameteren reduseres når man trekker i den. Helagaine HEGP har høy dekningsgrad og den gode tøybarheten gjør at denne kabelstrømpen er enkel å montere. Denne strømpen leveres både på rull HEGP, og i dispenserbokser (HLB) - se under.



Helagaine flettet kabelstrømpe HEGP.

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Rull-lengde
170-10800	12 301 64	HEGP08	Sort (BK)	5	12	100
170-11200	12 301 66	HEGP12	Sort (BK)	8	17	100
170-12000	12 301 68	HEGP20	Sort (BK)	14	26	50
170-13000	12 301 70	HEGP30	Sort (BK)	20	40	50
170-14000	12 301 71	HEGP40	Sort (BK)	30	50	50

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Materialdata

Materiale	Polyester (PET)
Farge	Sort (BK)
Driftstemperatur	-50°C til +150°C, kortvarig +220°C
Smeltepunkt	+250°C
Tetthetsgrad	n. 81%
Brennbarhetsklasse	UL94 V2, FMVSS-302



HLB

Helagaine i dispenserbokser

Egenskaper og fordeler

Denne strømpen kan ekspanderes 3:1. Den er derfor enkel å montere på produkter med store variasjoner i diameter, eksempelvis konnektorer. Kun 3 størrelser dekker et bredt bruksområde, fra 5 mm til 54 mm.

HLB-strømpen leveres i praktiske dispenserbokser inneholdende 10 meter. Disse boksene er enkle å lagre og beskytter strømpen. Spolen inne i boksen gjør det enkelt å trekke ut ønsket lengde.



Helagaine HLB: Ekspansjonen gjør det mulig å benytte dette produktet for nesten alle standard diameterer, kun med 3 størrelser.

Bruksområde

Helagaine HLB leveres i praktiske dispenserbokser og dekker et bredt bruksområde med kun 3 størrelser. Dette gjør Helagaine HLB til et ideelt produkt både profesjonelt og privat. Med Helagaine HLB kan man bunte og beskytte ledninger i Hi-Fi anlegg, presentasjonsutstyr og utstyr i industrielle miljøer. Helagaine HLB beskytter kabler mot slitasje og vibrasjon.

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Ø D	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Rull-lengde (m)
170-80150	12 430 36	HLB15	Sort (BK)	15	5	21	10
170-80250	12 430 37	HLB25	Sort (BK)	25	10	30	10
170-80350	12 430 38	HLB35	Sort (BK)	35	18	54	10

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.