

HelaGuard SSC Beskyttelseslange i rustfritt stål

Egenskaper og fordeler

- Høy trykkfasthet
- Høy strekkfasthet
- Meget fleksibel
- Rust- og korrosjonsbestandig

Bruksområde

Beskyttelse av kabler til følere, instrument-slang, hydraulikk- og luftslanger og utstyr i krevende omgivelser.



HelaGuard SSC beskyttelseslange i rustfritt stål gir utmerket mekanisk beskyttelse i utsatte miljøer.

Materialdata	
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Driftstemperatur	-50°C til +300°C




Typebetegnelse og tekniske data			Nominell Ø	Utv. Ø (OD)	Ø D	Bøyeradius	Vekt (g/m)	Rull-lengde
Art.nr.	El.nr.	Type						
166-30200	12 430 14	SSC10	10	9,0	6,8	25	110	25
166-30201	12 430 15	SSC12	12	13,0	10,2	30	126	25
166-30202	12 430 17	SSC16	16	16,0	13,0	40	162	25
166-30203	12 430 18	SSC20	20	20,5	16,9	45	202	25
166-30204	12 430 19	SSC25	25	25,0	21,1	55	300	25
166-30205	12 430 20	SSC32	32	32,0	28,1	70	230	25
166-30206	12 430 21	SSC40	40	42,5	37,6	80	410	10
166-30207	12 430 22	SSC50	50	53,0	48,4	90	516	10

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

HelaGuard SSC-SM Vribar nippel med utv. gjenger, IP40

Egenskaper og fordeler

- Todelt nippel, felles hylse og kropp, med utvendige gjenger
- Vribar rundt kroppen
- Kan sikres med låsemutter



HelaGuard SSC-SM vribar nippel med utvendige gjenger.

Materialdata	
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Farge	Metall (ML)
Driftstemperatur	-100°C til +400°C




Typebetegnelse og tekniske data					
Art.nr.	El.nr.	Type	Ø	Str. gjenge (metrisk)	Pakn.
166-30419	12 430 23	SSC10-SM-M12	10	M12	10
166-30420	12 430 24	SSC12-SM-M16	12	M16	10
166-30421	12 430 27	SSC16-SM-M16	16	M16	10
166-30422	12 430 28	SSC20-SM-M20	20	M20	10
166-30423	12 430 29	SSC25-SM-M25	25	M25	10
166-30424	12 430 30	SSC32-SM-M32	32	M32	2

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.