



HelaGuard tilbehør

- AFCS slangeholder, galvanisert stål og PVC belegg

MATERIALE	Galvanisert stål (GS), Polyvinylchlorid (PVC)
Driftstemperatur	-20°C til +105°C



HelaGuard AFCS festeklips, rustfritt stål og PVC trekk.

TYPE	Nominell Ø	Bredde (W)	Bredde (W2)	Festehull Ø (FH)	Pakn.	Farge	Art.nr.
AFCS10	10	12,7	17,4	5,1	10 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50600
AFCS12	12	12,7	17,4	5,1	10 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50601
AFCS16	16	12,7	17,4	5,1	10 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50602
AFCS20	20	12,7	17,4	5,1	10 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50603
AFCS25	25	12,7	17,4	5,1	10 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50604
AFCS32	32	12,7	17,4	5,1	10 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50605
AFCS40	40	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50606
AFCS50	50	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50607
AFCS63	63	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50608
AFCS75	75	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 stk.	Metall (ML), Sort (BK)	166-50609

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

HelaGuard tilbehør

- AFCSS slangeholder, rustfritt stål

MATERIALE	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Driftstemperatur	-100°C til +400°C



HelaGuard AFCSS slangeholder i rustfritt stål.

TYPE	Nominell Ø	Bredde (W)	Festehull Ø (FH)	Pakn.	Farge	Art.nr.
AFCSS10	10	11,1	5,1	10 stk.	Metall (ML)	166-50610
AFCSS12	12	11,1	5,1	10 stk.	Metall (ML)	166-50611
AFCSS16	16	11,1	5,1	10 stk.	Metall (ML)	166-50612
AFCSS20	20	11,1	5,1	10 stk.	Metall (ML)	166-50613
AFCSS25	25	11,1	5,1	10 stk.	Metall (ML)	166-50614
AFCSS32	32	11,1	5,1	10 stk.	Metall (ML)	166-50615
AFCSS40	40	12,7	7,1	5 stk.	Metall (ML)	166-50616
AFCSS50	50	12,7	7,1	5 stk.	Metall (ML)	166-50617

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

FDV-dokumentasjon

HellermannTyton

www.HellermannTyton.no/b347

Tlf. 23 17 47 00