


FDV

**Strømpe 3mm Sort SRG725**  
**El.nr. 1821063**

Forpakning 200 m  
Vekt (g) 20.00



Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi.  
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)

Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, hvit og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, hvit og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensjon:                                     | 4 til 16 mm Ø                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperaturbestandighet:                        | +200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid                                                                                                                                                                                             |
| Elektrisk gjennomslagsfasthet:                 | > 2,5 kV                                                                                                                                                                                                                                |
| Vegtykkelse:                                   | 0,55 til 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Selvslukkende:                                 | ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Halogenfri:                                    | ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Godkjenning:                                   | UL 1441                                                                                                                                                                                                                                 |
| UV-beständig:                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oppbygning:                                    | 1. Glassfiber 2. Silikongummi                                                                                                                                                                                                           |
| Kravet sier:                                   | strømpe må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler |
| Dobbelisolering:                               | For 16 og 25 mm <sup>2</sup> kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm <sup>2</sup> kabel brukes en 14 mm strømpe.                                                                                                                     |
| Kortslutningssikker forlegning av målersløyfe: | Godkjent for kortslutningssikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                               |