

ENSTO

Rekkeklemme med avgrening

KE65

Kode	KE65
GTIN	6438100432256
El nummer	
Navn	Rekkeklemme med avgrening Ensto Clampo Pro
Beskrivelse	Tapping block, grey, Al/Cu 1.5-16 mm ² Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 1.5 – 300 mm ² .
Selger	Ensto Building Systems Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Kortslutningsklasse:	A
Standard merking:	EN 61238-1-1, EN 60947-7-1

Farger

Farge:	Grå
--------	-----

Mål

Lengde:	48,5 mm
Mål l x b x h:	48.5 x 22.3 x 40.5
Bredde:	22,3 mm
Ledertverrsnitt:	Al/Cu 1.5-16
Høyde:	40,5 mm
Net Weight:	0,042 kg

Elektriske verdier

Nominell isolasjonsspenning:	800 V
Forurensingsnivå:	3
Nominell strøm:	Cu 164 A, Al 150 A

Funksjoner

Montering:	DIN-skinne
------------	------------

Antall poler:	1
Skruehode:	Heksagon
Størrelse på skruehode:	4 mm

Materialer

Tildekning:	Polyamid
-------------	----------

Mekanisk

Tiltrekningsmoment:	6 Nm
---------------------	------

Temperaturer

Driftstemperatur:	≤ 80 °C
-------------------	---------

Annet

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	10 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section solid-core:	1,5 ... 16 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 16 mm ²
Rated current I _n :	164 A
Rated voltage:	800 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	4
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Grey

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse:	3 pcs
Dybde:	10 mm
Bredde:	130 mm
Høyde:	190 mm

Vekt: 0,128 kg

Volum: 0,247 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 30 pcs

Dybde: 218 mm

Bredde: 218 mm

Høyde: 126 mm

Vekt: 1,415 kg

Volum: 5,988024 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 3150 pcs

Dybde: 1200 mm

Bredde: 800 mm

Høyde: 1032 mm

Vekt: 168,575 kg

Volum: 990,72 l