

PITCH



Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Innfelt (ISOsafe)
Spenning	230V AC (DC36V, 200mA)	Byggemateriale	Aluminium
Effekt lyskilde/total	8W / 9W	IP-klasse	IP44
Fargekvalitet	SDCM<2	IK-klasse	IK08
Fargetemperatur	2700K	Isolasjonsklasse	Klasse II
Fargegjengivelse	CRI>97	Utskjæringsmål	73 - 83mm
Blendingsgrad	UGR<17	Produktstørrelse	D95*H32/47
Lysspredning	37°	Vekt produkt	300g
Dimbar	1-100%	Sertifiseringer	CE, ROHS
Levetid og standard	100.000t L70B30	Garanti	5år

PITCH downlight

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	GTIN-nummer	Lysutbytte	Produktfarge
PITCH hvit	71136-70	3210629	7041661273429	620lm	Hvit (RAL9003)
PITCH sort	71136-15	3210678	7041661273436	600lm	Hvit (RAL9005)
PITCH hvit, 8-pakk	71137-70	3210683	7041661273443	620lm	Hvit (RAL9003)

Produktbeskrivelse

PITCH er en svært lavtbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Innbyggingshøyde er kun 31mm; eller 46mm med isolasjonsdeksel for montasje direkte i isolasjonen. Høy tetthet, slagfasthet, byggemateriale og pulverlakkering gjør at denne passer like godt til innedørs- som utendørs montasje. Downlighten passer i hulltaking fra 73mm til 83mm. Og leveres med en nytviklet koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16mm k-rør.