

Tysnes 66 1500 Grå 5700lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3305037
 EAN: 7021981200329
 SG artikkelnr: 120032



Elektrisk

Watt: 40W
 Systemeffekt (W): 40W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 5700lm
 Effekt: 143 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -20°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal
 Lysspredning: 117°
 UGR: UGR<25
 Synlig flimmer (SVM): 0.01
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Energiklasse (2021-): C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1500
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 1500
 Bredde (mm) W: 85
 Høyde (mm) H: 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9